

**MITSUBISHI
ELECTRIC**

CJENIK KLIMA UREĐAJA
stambena serija.

2021

rujanj

PROŠIRENA VERZIJA








• VEKA-ING D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •







• ZAGREB • SPLIT • PULA •



















klimatizacija.hr









• VEKA-ING D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •









ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Zidni mono split sustavi od 2,0 kW do 2,9 kW					
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 2.5 kW - MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF		MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.5-2.9)kW/3.15(0.7-3.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 800W/850W • Protok zraka: ≤582 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤57dB; (VJ): ≤63dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x1,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg/23.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.690,00 kn	4.612,50 kn	
Mitsubishi Electric Comfort Inverter 2.0 kW - MSZ-BT20VGK/MUZ-BT20VG		MSZ-BT20VGK/MUZ-BT20VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.5-2.9)kW/2.5(0.7-3.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 8,1/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 450W/550W • Protok zraka: ≤654 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤57dB; (VJ): ≤63dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x1,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x235mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/23.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.390,00 kn	6.737,50 kn	
Mitsubishi Electric Comfort Inverter 2.5 kW - MSZ-BT25VGK/MUZ-BT25VG		MSZ-BT25VGK/MUZ-BT25VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.5-3.0)kW/3.15(0.7-3.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 8,1/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 700W/750W • Protok zraka: ≤654 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤57dB; (VJ): ≤63dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x1,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x235mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/24.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.540,00 kn	6.925,00 kn	
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 2.0 kW - MSZ-AP20VGK/MUZ-AP20VG		MSZ-AP20VGK/MUZ-AP20VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.6-2.7)kW/2.5(0.5-3.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 460W/600W • Protok zraka: ≤414 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤40dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 250x760x178mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.2kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.650,00 kn	7.062,50 kn	
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 2.5 kW - MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG		MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/3.2(1.0-4.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,8 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 600W/780W • Protok zraka: ≤684 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤57dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.5kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.770,00 kn	7.212,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 2.5 kW bijeli - MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG		MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/3.2(1.0-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 9,1/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 540W/700W • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤58dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.930,00 kn	8.662,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 2.5 kW crni - MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG		MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/3.2(1.0-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 9,1/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 540W/700W • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤58dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.930,00 kn	8.662,50 kn	









<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 2.5 kW srebrni - MSZ-EF25VGKS/MUZ-EF25VG</p>		<p>MSZ-EF25VGKS/MUZ-EF25VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/3.2(1.0-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 9,1/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 540W/700W • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤58dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CtS46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>7.210,00 kn</p>	<p>9.012,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Heating Inverter 2.5 kW - MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ</p>		<p>MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.8-3.5)kW/3.2(0.9-6.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -25°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 580W/760W • Protok zraka: ≤738 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤46dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤60dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -25°CtS46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x229mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.0kg/34.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>6.990,00 kn</p>	<p>8.737,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 2.5 kW bijeli - MSZ-LN25VG(2)W/MUZ-LN25VG(2)</p>		<p>MSZ-LN25VG(2)W/MUZ-LN25VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.0-3.5)kW/3.2(0.8-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 10,5/5,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 485W/580W • Protok zraka: ≤714 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤46dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB; (VJ): ≤60dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CtS46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>8.630,00 kn</p>	<p>10.787,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 2.5 kW biserno bijeli - MSZ-LN25VG(2)V/MUZ-LN25VG(2)</p>		<p>MSZ-LN25VG(2)V/MUZ-LN25VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.0-3.5)kW/3.2(0.8-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 10,5/5,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 485W/580W • Protok zraka: ≤714 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤46dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB; (VJ): ≤60dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CtS46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>9.240,00 kn</p>	<p>11.550,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 2.5 kW rubin crveni - MSZ-LN25VG(2)R/MUZ-LN25VG(2)</p>		<p>MSZ-LN25VG(2)R/MUZ-LN25VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.0-3.5)kW/3.2(0.8-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 10,5/5,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 485W/580W • Protok zraka: ≤714 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤46dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB; (VJ): ≤60dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CtS46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>9.240,00 kn</p>	<p>11.550,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 2.5 kW onyx crni - MSZ-LN25VG(2)B/MUZ-LN25VG(2)</p>		<p>MSZ-LN25VG(2)B/MUZ-LN25VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.0-3.5)kW/3.2(0.8-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 10,5/5,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 485W/580W • Protok zraka: ≤714 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤46dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB; (VJ): ≤60dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CtS46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>9.240,00 kn</p>	<p>11.550,00 kn</p>	

<p>Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 3.5 kW - MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF</p>		<p>MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.4)kW/3.6(0.9-3.7)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1210W/975W • Protok zraka: ≤702 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveže: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x1,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8,5kg/24,0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>4.220,00 kn</p>	<p>5.275,00 kn</p>
<p>Mitsubishi Electric Comfort Inverter 3.5 kW - MSZ-BT35VGK/MUZ-BT35VG</p>		<p>MSZ-BT35VGK/MUZ-BT35VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.9-3.5)kW/3.6(0.9-4.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,8/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1240W/930W • Protok zraka: ≤792 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤52dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveže: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x1,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x235mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9,0kg/24,0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>6.280,00 kn</p>	<p>7.850,00 kn</p>
<p>Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 3.5 kW - MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG</p>		<p>MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1.1-3.8)kW/4.0(1.3-4.6)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 990W/1030W • Protok zraka: ≤684 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤57dB; (VJ): ≤61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveže: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10,5kg/31,0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>6.560,00 kn</p>	<p>8.200,00 kn</p>
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 3.5 kW bijeli - MSZ-EF35VGKW/MUZ-EF35VG</p>		<p>MSZ-EF35VGKW/MUZ-EF35VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1.1-4.0)kW/4.0(1.3-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,8/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 910W/950W • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤62dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveže: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11,5kg/34,0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>8.220,00 kn</p>	<p>10.275,00 kn</p>
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 3.5 kW crni - MSZ-EF35VGKB/MUZ-EF35VG</p>		<p>MSZ-EF35VGKB/MUZ-EF35VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1.1-4.0)kW/4.0(1.3-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,8/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 910W/950W • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤62dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveže: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11,5kg/34,0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>8.220,00 kn</p>	<p>10.275,00 kn</p>
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 3.5 kW srebrni - MSZ-EF35VGKS/MUZ-EF35VG</p>		<p>MSZ-EF35VGKS/MUZ-EF35VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1.1-4.0)kW/4.0(1.3-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,8/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 910W/950W • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤62dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveže: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11,5kg/34,0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>8.470,00 kn</p>	<p>10.587,50 kn</p>
<p>Mitsubishi Electric Heating Inverter 3.5 kW - MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ</p>		<p>MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(0.9-6.6)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -25°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 910W/1020W • Protok zraka: ≤786 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤47dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveže: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -25°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x229mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10,0kg/40,0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>8.340,00 kn</p>	<p>10.425,00 kn</p>
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 3.5 kW bijeli - MSZ-LN35VG(2)W/MUZ-LN35VG(2)</p>		<p>MSZ-LN35VG(2)W/MUZ-LN35VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(1.0-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 9,5/5,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 820W/800W • Protok zraka: ≤768 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤58dB; (VJ): ≤61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveže: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15,5kg/35,0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>10.420,00 kn</p>	<p>13.025,00 kn</p>
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 3.5 kW biserno bijeli - MSZ-LN35VG(2)V/MUZ-LN35VG(2)</p>		<p>MSZ-LN35VG(2)V/MUZ-LN35VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(1.0-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 9,5/5,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 820W/800W • Protok zraka: ≤768 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤58dB; (VJ): ≤61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveže: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15,5kg/35,0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>11.190,00 kn</p>	<p>13.987,50 kn</p>











<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 3.5 kW rubin crveni - MSZ-LN35VG(2)R/MUZ-LN35VG(2)</p>		<p>MSZ-LN35VG(2)R/MUZ-LN35VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(1.0-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 9,5/5,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 820W/800W • Protok zraka: <math>\leq 768\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>\leq 43\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>\leq 49\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>\leq 58\text{dB}</math>]; (VJ): <math>\leq 61\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt<math>\leq 46^\circ\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>11.190,00 kn</p>	<p>13.987,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 3.5 kW onyx crni - MSZ-LN35VG(2)B/MUZ-LN35VG(2)</p>		<p>MSZ-LN35VG(2)B/MUZ-LN35VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(1.0-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 9,5/5,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 820W/800W • Protok zraka: <math>\leq 768\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>\leq 43\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>\leq 49\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>\leq 58\text{dB}</math>]; (VJ): <math>\leq 61\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt<math>\leq 46^\circ\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>11.190,00 kn</p>	<p>13.987,50 kn</p>	
<p>Zidni mono split sustavi od 4,0 kW do 4,9 kW</p>					
<p>Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 4.2 kW - MSZ-HR42VF/MUZ-HR42VF</p>		<p>MSZ-HR42VF/MUZ-HR42VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(1.1-4.6)kW/4.7(0.9-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,5/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1340W/1300W • Protok zraka: <math>\leq 786\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>\leq 45\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>\leq 50\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>\leq 60\text{dB}</math>]; (VJ): <math>\leq 64\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x1,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CSt<math>\leq 46^\circ\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/34.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>6.120,00 kn</p>	<p>7.650,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 4.2 kW - MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG</p>		<p>MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.5)kW/5.4(1.3-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,8/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1300W/1490W • Protok zraka: <math>\leq 684\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>\leq 42\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>\leq 50\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>\leq 57\text{dB}</math>]; (VJ): <math>\leq 61\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt<math>\leq 46^\circ\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>8.530,00 kn</p>	<p>10.662,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 4.2 kW bijeli - MSZ-EF42VGKW/MUZ-EF42VG</p>		<p>MSZ-EF42VGKW/MUZ-EF42VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.6)kW/5.4(1.3-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,9/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1200W/1455W • Protok zraka: <math>\leq 672\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>\leq 43\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>\leq 50\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>\leq 60\text{dB}</math>]; (VJ): <math>\leq 62\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt<math>\leq 46^\circ\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>10.690,00 kn</p>	<p>13.362,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 4.2 kW crni - MSZ-EF42VGKB/MUZ-EF42VG</p>		<p>MSZ-EF42VGKB/MUZ-EF42VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.6)kW/5.4(1.3-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,9/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1200W/1455W • Protok zraka: <math>\leq 672\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>\leq 43\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>\leq 50\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>\leq 60\text{dB}</math>]; (VJ): <math>\leq 62\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt<math>\leq 46^\circ\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>10.690,00 kn</p>	<p>13.362,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 4.2 kW srebrni - MSZ-EF42VGKS/MUZ-EF42VG</p>		<p>MSZ-EF42VGKS/MUZ-EF42VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.6)kW/5.4(1.3-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,9/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1200W/1455W • Protok zraka: <math>\leq 672\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>\leq 43\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>\leq 50\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>\leq 60\text{dB}</math>]; (VJ): <math>\leq 62\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt<math>\leq 46^\circ\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>10.970,00 kn</p>	<p>13.712,50 kn</p>	


Zidni mono split sustavi od 5,0 kW do 5,9 kW				
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 5.0 kW - MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF		MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.3-5.0)kW/5.4(1.4-6.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,5/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2050W/1550W • Protok zraka: s786 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s44dB(A); (VJ): s50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB; (VJ): s64dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduzeve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.880,00 kn	8.600,00 kn
Mitsubishi Electric Comfort Inverter 5.0 kW - MSZ-BT50VGK/MUZ-BT50VG		MSZ-BT50VGK/MUZ-BT50VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.3-5.0)kW/5.4(1.4-6.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,6/4,4 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2050W/1550W • Protok zraka: s654 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s46dB(A); (VJ): s50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB; (VJ): s64dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel meduzeve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x235mm • Neto dimenzije (VJ): 538x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.190,00 kn	11.487,50 kn
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 5.0 kW - MSZ-AP50VGK/MUZ-AP50VG		MSZ-AP50VGK/MUZ-AP50VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.4-5.4)kW/5.8(1.4-7.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,4/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1550W/1600W • Protok zraka: s756 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s44dB(A); (VJ): s52dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):s58dB; (VJ): s64dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduzeve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.120,00 kn	12.650,00 kn
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 5.0 kW bijeli - MSZ-EF50VGK/MUZ-EF50VG		MSZ-EF50VGK/MUZ-EF50VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.4-5.4)kW/5.8(1.4-7.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,5 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1540W/1560W • Protok zraka: s678 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s43dB(A); (VJ): s52dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB; (VJ): s65dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduzeve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.140,00 kn	16.425,00 kn
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 5.0 kW crni - MSZ-EF50VGKB/MUZ-EF50VG		MSZ-EF50VGKB/MUZ-EF50VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.4-5.4)kW/5.8(1.4-7.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,5 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1540W/1560W • Protok zraka: s678 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s43dB(A); (VJ): s52dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB; (VJ): s65dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduzeve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.140,00 kn	16.425,00 kn
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 5.0 kW srebrni - MSZ-EF50VGKS/MUZ-EF50VG		MSZ-EF50VGKS/MUZ-EF50VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.4-5.4)kW/5.8(1.4-7.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,5 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1540W/1560W • Protok zraka: s678 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s43dB(A); (VJ): s52dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB; (VJ): s65dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduzeve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.370,00 kn	16.712,50 kn
Mitsubishi Electric Heating Inverter 5.0 kW - MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ		MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(0.8-5.2)kW/5.0(0.9-7.8)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,2/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -25°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1630W/1300W • Protok zraka: s786 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s48dB(A); (VJ): s51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB; (VJ): s64dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduzeve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -25°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x229mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.0kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.360,00 kn	15.450,00 kn
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 5.0 kW bijeli - MSZ-LN50VG(2)W/MUZ-LN50VG(2)		MSZ-LN50VG(2)W/MUZ-LN50VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.0-6.0)kW/6.0(1.0-8.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1380W/1480W • Protok zraka: s834 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s46dB(A); (VJ): s51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB; (VJ): s64dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduzeve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	14.760,00 kn	18.450,00 kn

Mitsubishi Electric Kirigamine Style 5.0 kW biserno bijeli - MSZ-LN50VG(2)V/MUZ-LN50VG(2)		MSZ-LN50VG(2)V/MUZ-LN50VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.0-6.0)kW/6.0(1.0-8.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1380W/1480W • Protok zraka: s834 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 46\text{dB(A)}$]; (VJ): $\leq 51\text{dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 60\text{dB}$]; (VJ): $\leq 64\text{dB}$] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuvezu: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq T$46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	15.670,00 kn	19.587,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 5.0 kW rubin crveni - MSZ-LN50VG(2)R/MUZ-LN50VG(2)		MSZ-LN50VG(2)R/MUZ-LN50VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.0-6.0)kW/6.0(1.0-8.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1380W/1480W • Protok zraka: s834 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 46\text{dB(A)}$]; (VJ): $\leq 51\text{dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 60\text{dB}$]; (VJ): $\leq 64\text{dB}$] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuvezu: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq T$46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	15.670,00 kn	19.587,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 5.0 kW onyx crni - MSZ-LN50VG(2)B/MUZ-LN50VG(2)		MSZ-LN50VG(2)B/MUZ-LN50VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.0-6.0)kW/6.0(1.0-8.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1380W/1480W • Protok zraka: s834 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 46\text{dB(A)}$]; (VJ): $\leq 51\text{dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 60\text{dB}$]; (VJ): $\leq 64\text{dB}$] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuvezu: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq T$46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	15.670,00 kn	19.587,50 kn	
Zidni mono split sustavi od 6,0 kW do 6,9 kW					
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 6.1 kW - MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF		MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.7-7.1)kW/6.8(1.5-8.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,2/4,5 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1810W/1810W • Protok zraka: $\leq 1176\text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 50\text{dB(A)}$]; (VJ): $\leq 53\text{dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 65\text{dB}$]; (VJ): $\leq 69\text{dB}$] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuvezu: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C$\leq T$46°C • Neto dimenzije (UJ): 305x923x262mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 12.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.730,00 kn	10.912,50 kn	
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 6.1 kW - MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG		MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-7.3)kW/6.8(2.0-8.6)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,4/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1590W/1670W • Protok zraka: $\leq 1134\text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 48\text{dB(A)}$]; (VJ): $\leq 56\text{dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 65\text{dB}$]; (VJ): $\leq 69\text{dB}$] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuvezu: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq T$46°C • Neto dimenzije (UJ): 325x1100x257mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 16.0kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.070,00 kn	13.837,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 6.1 kW bijeli - MSZ-LN60VG(2)W/MUZ-LN60VG(2)		MSZ-LN60VG(2)W/MUZ-LN60VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-6.9)kW/6.8(1.8-9.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1790W/1810W • Protok zraka: s942 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 49\text{dB(A)}$]; (VJ): $\leq 55\text{dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 65\text{dB}$]; (VJ): $\leq 65\text{dB}$] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuvezu: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq T$46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	15.890,00 kn	19.862,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 6.1 kW biserno bijeli - MSZ-LN60VG(2)V/MUZ-LN60VG(2)		MSZ-LN60VG(2)V/MUZ-LN60VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-6.9)kW/6.8(1.8-9.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1790W/1810W • Protok zraka: s942 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 49\text{dB(A)}$]; (VJ): $\leq 55\text{dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 65\text{dB}$]; (VJ): $\leq 65\text{dB}$] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuvezu: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq T$46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.910,00 kn	21.137,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 6.1 kW rubin crveni - MSZ-LN60VG(2)R/MUZ-LN60VG(2)		MSZ-LN60VG(2)R/MUZ-LN60VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-6.9)kW/6.8(1.8-9.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1790W/1810W • Protok zraka: s942 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 49\text{dB(A)}$]; (VJ): $\leq 55\text{dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 65\text{dB}$]; (VJ): $\leq 65\text{dB}$] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuvezu: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq T$46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.910,00 kn	21.137,50 kn	













Mitsubishi Electric Kirigamine Style 6.1 kW onyx crni - MSZ-LN60VG(2)B/MUZ-LN60VG(2)		MSZ-LN60VG(2)B/MUZ-LN60VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-6.9)kW/6.8(1.8-9.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1790W/1810W • Protok zraka: s942 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s49dB(A); (VJ): s55dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s65dB; (VJ): s65dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.910,00 kn	21.137,50 kn	
Zidni mono split sustavi od 7,0 kW do 7,9 kW					
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 7.1 kW - MSZ-HR71VF/MUZ-HR71VF		MSZ-HR71VF/MUZ-HR71VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(1.8-7.3)kW/8.1(1.5-9.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,0/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 2330W/2440W • Protok zraka: s1176 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s50dB(A); (VJ): s53dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s65dB; (VJ): s66dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 305x923x262mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 12.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.940,00 kn	12.425,00 kn	
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 7.1 kW - MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG		MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(2.0-8.7)kW/8.1(2.2-10.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,2/4,4 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 2010W/2120W • Protok zraka: s1116 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s49dB(A); (VJ): s56dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s65dB; (VJ): s69dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 325x1100x257mm • Neto dimenzije (VJ): 800x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 17.0kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.220,00 kn	16.525,00 kn	
ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Parapetni split sustavi					
Mitsubishi Electric Parapetna jedinica 2.5 kW - MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA		MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.6-3.2)kW/3.4(1.3-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,5/4,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tih rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 620W/910W • Protok zraka: s534 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s41dB(A); (VJ): s45dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s54dB; (VJ): s59dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.830,00 kn	12.287,50 kn	
Mitsubishi Electric Parapetna jedinica 3.5 kW - MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA		MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.9-3.9)kW/4.3(1.1-5.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,6/4,4 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tih rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1060W/1260W • Protok zraka: s534 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s41dB(A); (VJ): s48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s54dB; (VJ): s59dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.790,00 kn	13.487,50 kn	
Mitsubishi Electric Parapetna jedinica 5.0 kW - MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA		MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.2-5.6)kW/6.0(1.5-7.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,8/4,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tih rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1550W/1860W • Protok zraka: s738 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s48dB(A); (VJ): s48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s60dB; (VJ): s64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	15.890,00 kn	19.862,50 kn	
Mitsubishi Electric Parapetna jedinica 6.1 kW - MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA		MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.7-6.3)kW/7.0(1.6-8.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tih rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1840W/2180W • Protok zraka: s900 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s53dB(A); (VJ): s49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s65dB; (VJ): s65dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 5/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x300mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/54.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	17.710,00 kn	22.137,50 kn	
ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Kanalni split sustavi					
Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 2.5 kW - SEZ-M25DA/SUZ-M25VA		SEZ-M25DA/SUZ-M25VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.4-3.2)kW/2.9(1.3-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A/A • SEER/SCOP koef.: 5,3/3,8 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 710W/800W • Protok zraka: s540 m ³ /h • Vanjski statički tlak: s50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s29dB(A); (VJ): s45dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s50dB; (VJ): s59dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 200x790x700mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 18.0kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.990,00 kn	11.237,50 kn	Uključen daljnji upravljač PAR-40MAA

Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 3.5 kW - SEZ-M35DA/SUZ-M35VA		SEZ-M35DA/SUZ-M35VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.7-3.9)kW/4.2(1.1-5.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 5.9/4.1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1000W/1070W • Protok zraka: ≤660 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤338B(A); (VJ): ≤484B(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤53dB; (VJ): ≤59dB] • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CSt≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 200x990x700mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/VJ): 21.0kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.850,00 kn	12.312,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-40MAA
Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 5.0 kW - SEZ-M50DA/SUZ-M50VA		SEZ-M50DA/SUZ-M50VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.1-5.6)kW/6.0(1.5-7.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.0/4.0 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1540W/1610W • Protok zraka: ≤900 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤360B(A); (VJ): ≤484B(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤57dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel medužve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 200x990x700mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/VJ): 23.0kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.050,00 kn	15.062,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-40MAA
Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 6.1 kW - SEZ-M60DA/SUZ-M60VA		SEZ-M60DA/SUZ-M60VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.6-6.3)kW/7.4(1.6-8.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 5.5/4.2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1840W/2040W • Protok zraka: ≤1080 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤370B(A); (VJ): ≤490B(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤58dB; (VJ): ≤65dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 5/8" • Kabel medužve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 200x1190x700mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/VJ): 27.0kg/54.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.270,00 kn	16.587,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-40MAA
Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 7.1 kW - SEZ-M71DA/SUZ-M71VA		SEZ-M71DA/SUZ-M71VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(2.2-8.1)kW/8.0(2.0-10.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A/A • SEER/SCOP koef.: 5.5/3.9 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2150W/2280W • Protok zraka: ≤1200 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤390B(A); (VJ): ≤490B(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤66dB] • Priključni cijevi: 3/8"i 5/8" • Kabel medužve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 40g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 200x1190x700mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/VJ): 27.0kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.270,00 kn	20.337,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-40MAA
ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Kazetni split sustavi - jednosmjerni					
Mitsubishi Electric Kazetna jedinica - jednosmjerna - 2.5 kW - MLZ-KP25VF/SUZ-M25VA		MLZ-KP25VF/SUZ-M25VA; R32 • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.4-3.2)kW/3.2(1.4-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.2/4.4 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-ion filter, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 590W/800W • Protok zraka: ≤528 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤384B(A); (VJ): ≤454B(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤52dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CSt≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/VJ): 15.5kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.450,00 kn	13.062,50 kn	Uključen panel MLP-444W
Mitsubishi Electric Kazetna jedinica - jednosmjerna - 3.5 kW - MLZ-KP35VF/SUZ-M35VA		MLZ-KP35VF/SUZ-M35VA; R32 • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-3.9)kW/4.1(1.1-4.9)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.0/4.6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-ion filter, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 940W/1100W • Protok zraka: ≤564 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤400B(A); (VJ): ≤484B(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤53dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CSt≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.890,00 kn	14.862,50 kn	Uključen panel MLP-444W
Mitsubishi Electric Kazetna jedinica - jednosmjerna - 5.0 kW - MLZ-KP50VF/SUZ-M50VA		MLZ-KP50VF/SUZ-M50VA; R32 • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.7-5.6)kW/6.0(1.7-7.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.7/4.3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-ion filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1380W/1860W • Protok zraka: ≤684 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤470B(A); (VJ): ≤484B(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤59dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel medužve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/VJ): 15.5kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	15.450,00 kn	19.312,50 kn	Uključen panel MLP-444W
ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Kazetni split sustavi - 4-smjerni					
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 2.5 kW sa IC daljinskim upravljačem - SLZ-M25FA/SUZ-M25VA		SLZ-M25FA/SUZ-M25VA; panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.4-3.2)kW/3.2(1.3-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.3/4.3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 650W/880W • Protok zraka: ≤420 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤280B(A); (VJ): ≤454B(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤45dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CSt≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/VJ): 15.0kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.980,00 kn	11.225,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM












Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 2.5 kW sa žičanim daljinskim upravljačem - SLZ-M25FA/SUZ-M25VA		SLZ-M25FA/SUZ-M25VA; panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.4-3.2)kW/3.2(1.3-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 650W/880W • Protok zraka: $\leq 20 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 28 \text{ dB(A)}$]; (VJ): $\leq 45 \text{ dB(A)}$ • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 45 \text{ dB}$]; (VJ): $\leq 59 \text{ dB}$ • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C\leqT\leq46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.0kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.780,00 kn	12.225,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-40MAA
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 3.5 kW sa IC daljinskim upravljačem - SLZ-M35FA/SUZ-M35VA		SLZ-M35FA/SUZ-M35VA; panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.7-3.9)kW/4.0(1.0-5.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,7/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1090W/1070W • Protok zraka: $\leq 510 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 31 \text{ dB(A)}$]; (VJ): $\leq 48 \text{ dB(A)}$ • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 48 \text{ dB}$]; (VJ): $\leq 59 \text{ dB}$ • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C\leqT\leq46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.0kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.990,00 kn	12.487,50 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 3.5 kW sa žičanim daljinskim upravljačem - SLZ-M35FA/SUZ-M35VA		SLZ-M35FA/SUZ-M35VA; panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.7-3.9)kW/4.0(1.0-5.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,7/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1090W/1070W • Protok zraka: $\leq 510 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 31 \text{ dB(A)}$]; (VJ): $\leq 48 \text{ dB(A)}$ • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 48 \text{ dB}$]; (VJ): $\leq 59 \text{ dB}$ • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C\leqT\leq46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.0kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.790,00 kn	13.487,50 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-40MAA
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 4.6 kW sa IC daljinskim upravljačem - SLZ-M50FA/SUZ-M50VA		SLZ-M50FA/SUZ-M50VA; panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.6(1.0-5.2)kW/5.0(1.3-5.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1350W/1560W • Protok zraka: $\leq 576 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 34 \text{ dB(A)}$]; (VJ): $\leq 48 \text{ dB(A)}$ • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 51 \text{ dB}$]; (VJ): $\leq 64 \text{ dB}$ • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C\leqT\leq46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.0kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.740,00 kn	15.925,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 4.6 kW sa žičanim daljinskim upravljačem - SLZ-M50FA/SUZ-M50VA		SLZ-M50FA/SUZ-M50VA; panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.6(1.0-5.2)kW/5.0(1.3-5.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1350W/1560W • Protok zraka: $\leq 576 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 34 \text{ dB(A)}$]; (VJ): $\leq 48 \text{ dB(A)}$ • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 51 \text{ dB}$]; (VJ): $\leq 64 \text{ dB}$ • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C\leqT\leq46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.0kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.540,00 kn	16.925,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-40MAA
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 5.7 kW sa IC daljinskim upravljačem - SLZ-M60FA/SUZ-M60VA		SLZ-M60FA/SUZ-M60VA; panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.7(1.5-6.3)kW/6.4(1.6-7.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1670W/2130W • Protok zraka: $\leq 690 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 39 \text{ dB(A)}$]; (VJ): $\leq 49 \text{ dB(A)}$ • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 56 \text{ dB}$]; (VJ): $\leq 65 \text{ dB}$ • Priključni cijevi: 1/4" 5/8" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C\leqT\leq46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.0kg/54.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.580,00 kn	16.975,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 5.7 kW sa žičanim daljinskim upravljačem - SLZ-M60FA/SUZ-M60VA		SLZ-M60FA/SUZ-M60VA; panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.7(1.5-6.3)kW/6.4(1.6-7.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1670W/2130W • Protok zraka: $\leq 690 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 39 \text{ dB(A)}$]; (VJ): $\leq 49 \text{ dB(A)}$ • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 56 \text{ dB}$]; (VJ): $\leq 65 \text{ dB}$ • Priključni cijevi: 1/4" 5/8" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C\leqT\leq46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.0kg/54.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	14.380,00 kn	17.975,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-40MAA
ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Multi sustav unutarnje jedinice od 2,0 kW do 2,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-HR25VF; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.15kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnoza, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: $\leq 82 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 43 \text{ dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 57 \text{ dB}$] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ): 8.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.540,00 kn	1.925,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-BT20VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-BT20VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0kW/2.5kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnoza, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: $\leq 64 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 43 \text{ dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 57 \text{ dB}$] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x235mm • Neto težina (UJ): 9.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.120,00 kn	2.650,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-BT25VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-BT25VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.15kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnoza, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: $\leq 64 \text{ m}^3/\text{h}$ • Buka(zvučni tlak): [(UJ): $\leq 43 \text{ dB(A)}$] • Jačina zvuka: [(UJ): $\leq 57 \text{ dB}$] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel medužice: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x235mm • Neto težina (UJ): 9.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.170,00 kn	2.712,50 kn	




Mitsubishi electric MSZ-AP20VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP20VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0kW/2.5kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤414 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Prikjučni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 250x760x178mm • Neto težina (UJ): 8.2kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.280,00 kn	2.850,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP25VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤684 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto težina (UJ): 10.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.290,00 kn	2.862,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF22VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF22VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.2kW/3.0kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.890,00 kn	3.612,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF22VGKB - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF22VGKB; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.2kW/3.0kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.890,00 kn	3.612,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF22VGKS - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF22VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.2kW/3.0kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.160,00 kn	3.950,00 kn	
Mitsubishi electric MSZ-EF25VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF25VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.900,00 kn	3.625,00 kn	
Mitsubishi electric MSZ-EF25VGKB - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF25VGKB; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.900,00 kn	3.625,00 kn	
Mitsubishi electric MSZ-EF25VGKS - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF25VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.180,00 kn	3.975,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG(2)W - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN25VG(2)W; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤714 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.500,00 kn	4.375,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG(2)V - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN25VG(2)V; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤714 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.110,00 kn	5.137,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG(2)R - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN25VG(2)R; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤714 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.110,00 kn	5.137,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG(2)B - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN25VG(2)B; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤714 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.110,00 kn	5.137,50 kn	
Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG - unutarnja jedinica - parapetna		MFZ-KT25VG; R32 • Tip: parapetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/2.9kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tihi rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-Ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤534 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤41dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤54dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto težina (UJ): 14.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.100,00 kn	6.375,00 kn	
Mitsubishi Electric SEZ-M25DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M25DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/2.9kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnostika, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤540 m ³ /h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤29dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤50dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 200x790x700mm • Neto težina (UJ): 18.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.260,00 kn	5.325,00 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-40MAA
Mitsubishi Electric MLZ-KP25VF - unutarnja jedinica - kazetna jednosmjerna		MLZ-KP25VF; R32 • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnostika, Silver-Ion filter, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤528 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤38dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤52dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.720,00 kn	7.150,00 kn	Uključen panel MLP-444W

Mitsubishi Electric SLZ-M25FA unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FALM		SLZ-M25FA + panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s420 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s28dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s45dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.250,00 kn	5.312,50 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric SLZ-M25FA unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FA		SLZ-M25FA + panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s420 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s28dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s45dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.050,00 kn	6.312,50 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR- 40MAA
Multi sustav unutarnje jedinice od 3,0 kW do 3,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ- HR35VF - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-HR35VF; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4kW/3.6kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s702 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto težina (UJ): 8.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.710,00 kn	2.137,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ- BT35VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-BT35VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/3.6kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s792 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x235mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ): 9.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.430,00 kn	3.037,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ- AP35VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP35VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s684 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s57dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto težina (UJ): 10.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.550,00 kn	3.187,50 kn	
Mitsubishi electric MSZ- EF35VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF35VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s630 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.330,00 kn	4.162,50 kn	
Mitsubishi electric MSZ- EF35VGKB - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF35VGKB; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s630 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.330,00 kn	4.162,50 kn	
Mitsubishi electric MSZ- EF35VGKS - unutarnja jedinica zidna		MSZ-EF35VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s630 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.580,00 kn	4.475,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ- LN35VG(2)W - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN35VG(2)W; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s768 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.080,00 kn	5.100,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ- LN35VG(2)V - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN35VG(2)V; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s768 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.850,00 kn	6.062,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ- LN35VG(2)R - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN35VG(2)R; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s768 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.850,00 kn	6.062,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ- LN35VG(2)B - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN35VG(2)B; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s768 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.850,00 kn	6.062,50 kn	
Mitsubishi Electric MFZ- KT35VG - unutarnja jedinica - parapetna		MFZ-KT35VG; R32 • Tip: parapetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.3kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tihi rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-Ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s534 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s54dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto težina (UJ): 14.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.420,00 kn	6.775,00 kn	
Mitsubishi Electric SEZ-M35DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M35DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s660 m³/h • Vanjski statički tlak: s50Pa • Buka(zvučni tlak): (UJ): s33dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s53dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 200x990x700mm • Neto težina (UJ): 21.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.480,00 kn	5.600,00 kn	Uključen daljinski upravljač PAR- 40MAA
Mitsubishi Electric MLZ- KP35VF - unutarnja jedinica - kazetna jednosmjerna		MLZ-KP35VF; R32 • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.1kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-Ion filter, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s564 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s40dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s53dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.520,00 kn	8.150,00 kn	Uključen panel MLP-444W

Mitsubishi Electric SLZ-M35FA unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FALM		SLZ-M35FA + panel SLP-2FALM • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤510 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤31dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤48dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.620,00 kn	5.775,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric SLZ-M35FA unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FA		SLZ-M35FA + panel SLP-2FA • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤510 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤31dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤48dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.420,00 kn	6.775,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-40MAA
Multi sustav unutarnje jedinice od 4,0 kW do 4,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-HR42VF; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/4.7kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤786 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto težina (UJ): 9.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.450,00 kn	3.062,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-AP42VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP42VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤684 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto težina (UJ): 10.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.970,00 kn	3.712,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF42VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤672 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.780,00 kn	4.725,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKB - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF42VGKB; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤672 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.780,00 kn	4.725,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKS - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF42VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤672 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.060,00 kn	5.075,00 kn	
Mitsubishi Electric SLZ-M50FA unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FALM		SLZ-M50FA + panel SLP-2FALM • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.6kW/5.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤576 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤34dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤51dB • Priključni cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.490,00 kn	6.862,50 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric SLZ-M50FA unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FA		SLZ-M50FA + panel SLP-2FA • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.6kW/5.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤576 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤34dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤51dB • Priključni cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.290,00 kn	7.862,50 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-40MAA
Multi sustav unutarnje jedinice od 5,0 kW do 5,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-HR50VF; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤786 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto težina (UJ): 9.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.680,00 kn	3.350,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-BT50VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-BT50VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤654 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x235mm • Neto težina (UJ): 9.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.020,00 kn	3.775,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP50VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤756 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto težina (UJ): 10.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.280,00 kn	4.100,00 kn	

Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF50VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤678 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.220,00 kn	5.275,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGBK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF50VGBK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤678 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.220,00 kn	5.275,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKS - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF50VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤678 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.450,00 kn	5.562,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2W - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN50VG2W; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.280,00 kn	5.350,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2V - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN50VG2V; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.190,00 kn	6.487,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2R - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN50VG2R; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.190,00 kn	6.487,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2B - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN50VG2B; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.190,00 kn	6.487,50 kn	
Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG - unutarnja jedinica - parapetna		MFZ-KT50VG; R32 • Tip: parapetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tih rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤738 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤48dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto težina (UJ): 14.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.640,00 kn	10.800,00 kn	
Mitsubishi Electric SEZ-M50DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M50DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤900 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤36dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 200x990x700mm • Neto težina (UJ): 23.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.800,00 kn	6.000,00 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-40MAA
Mitsubishi Electric MLZ-KP50VF - unutarnja jedinica - kazetna jednosmjerna		MLZ-KP50VF; R32 • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-ion filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤684 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤47dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤59dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.200,00 kn	10.250,00 kn	Uključen panel MLP-444W
Multi sustav unutarnje jedinice od 6,0 kW do 6,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP60VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1kW/6.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤1134 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤48dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤65dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 325x1100x257mm • Neto težina (UJ): 16.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.480,00 kn	4.350,00 kn	
Mitsubishi Electric SEZ-M60DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M60DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1kW/7.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤1080 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤37dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 5/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 200x1190x700mm • Neto težina (UJ): 27.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.450,00 kn	6.812,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-40MAA
Multi sustav unutarnje jedinice od 7,0 kW do 7,9 kW					
Mitsubishi Electric SEZ-M71DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M71DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1kW/8.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤1200 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤39dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 3/8"i 5/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 200x1190x700mm • Neto težina (UJ): 27.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.030,00 kn	8.787,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-40MAA

ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Multi sustav vanjske jedinice					
Mitsubishi Electric MXZ-2DM40VA - vanjska jedinica		MXZ-2DM40VA; R410A • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.0kW/4.3kW • Ekološki plin: R410A • SEER/SCOP koef.: 6.1/4.0 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤48dB(A) • Jačina zvuka: ≤63dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 550x800x285mm • Neto težina : 32.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.870,00 kn	7.337,50 kn	U kombinaciji isključivo s DM unutarnjim jedinicama
Mitsubishi Electric MXZ-2HA40VF - vanjska jedinica		MXZ-2HA40VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.0kW/4.3kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.1/4.3 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤44dB(A) • Jačina zvuka: ≤59dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 550x800x285mm • Neto težina : 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.290,00 kn	7.862,50 kn	U kombinaciji isključivo s HR unutarnjim jedinicama
Mitsubishi Electric MXZ-2F42VF3 - vanjska jedinica		MXZ-2F42VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/4.5kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.7/4.6 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤44dB(A) • Jačina zvuka: ≤59dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 550x800x285mm • Neto težina : 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.960,00 kn	9.950,00 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-2HA50VF - vanjska jedinica		MXZ-2HA50VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 7.8/4.3 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤47dB(A) • Jačina zvuka: ≤64dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 550x800x285mm • Neto težina : 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.420,00 kn	9.275,00 kn	U kombinaciji isključivo s HR unutarnjim jedinicama
Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF3 - vanjska jedinica		MXZ-2F53VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.3kW/6.4kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.7/4.6 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: ≤61dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 550x800x285mm • Neto težina : 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.210,00 kn	10.262,50 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-3DM50VA - vanjska jedinica		MXZ-3DM50VA; R410A • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R410A • SEER/SCOP koef.: 6.1/3.8 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: ≤64dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 40m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 710x840x330mm • Neto težina : 57.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.890,00 kn	11.112,50 kn	U kombinaciji isključivo s DM unutarnjim jedinicama
Mitsubishi Electric MXZ-3HA50VF - vanjska jedinica		MXZ-3HA50VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 7.2/4.0 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: ≤61dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 40m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 710x840x330mm • Neto težina : 57.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.540,00 kn	11.925,00 kn	U kombinaciji isključivo s HR unutarnjim jedinicama
Mitsubishi Electric MXZ-3F54VF3 - vanjska jedinica		MXZ-3F54VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.4kW/7.0kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.5/4.6 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: ≤60dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 50m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 710x840x330mm • Neto težina : 58.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.520,00 kn	14.400,00 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF3 - vanjska jedinica		MXZ-3F68VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.8kW/8.6kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 7.9/4.1 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤48dB(A) • Jačina zvuka: ≤63dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 60m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 60m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 710x840x330mm • Neto težina : 58.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.790,00 kn	17.237,50 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-4F72VF3 - vanjska jedinica		MXZ-4F72VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.2kW/8.6kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.1/4.1 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤48dB(A) • Jačina zvuka: ≤63dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 4x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 60m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 60m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 710x840x330mm • Neto težina : 59.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	15.720,00 kn	19.650,00 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-4F80VF3 - vanjska jedinica		MXZ-4F80VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8.0kW/8.8kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 7.6/4.1 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: ≤65dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 4x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 60m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 60m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CSt≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 710x840x330mm • Neto težina : 59.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.380,00 kn	20.475,00 kn	

Mitsubishi Electric MXZ-4F83VF - vanjska jedinica		MXZ-4F83VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8.3kW/9.3kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.5/4.7 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤49dB(A) • Jačina zvuka: ≤61dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 4x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 70m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 70m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 796x950x330mm • Neto težina : 62.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.870,00 kn	21.087,50 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF - vanjska jedinica		MXZ-5F102VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 10.2kW/10.5kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.2/4.7 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤52dB(A) • Jačina zvuka: ≤65dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 5x1/4", Plinovita faza: 4x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 80m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 80m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 796x950x330mm • Neto težina : 62.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	18.530,00 kn	23.162,50 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-6F122VF - vanjska jedinica		MXZ-6F122VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 12.2kW/14.0kW • Ekološki plin: R32 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤55dB(A) • Jačina zvuka: ≤74dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 6x1/4", Plinovita faza: 5x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,4mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 80m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 80m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 1048x950x330mm • Neto težina : 87.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	22.860,00 kn	28.575,00 kn	

DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

Zagreb

Ulica kneza Branimira 189
10040 Zagreb
01 234 2525
veleprodaja@klimatizacija.hr

Split

Ulica 141. brigade Hrvatske
vojske 9 21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Pula

Fojba 21
52100 Pula
052 209 435
pula@klimatizacija.hr



klimatizacija.hr



klimatizacija.hr/cjenici/me



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME
klimatizacija.hr

VEKA-ING d.o.o.

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.