

# FUJITSU

## **CJENIK DIZALICA TOPLINE**

**2022**  
travanj

• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •

• ZAGREB • SPLIT • RIJEKA • OSIJEK • PULA • ŠIBENIK •



klimatizacija.hr

## FUJITSU Waterstage dizalice topline

ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC
COMFORT SERIJA				
Fujitsu Waterstage Comfort serija dizalica topline 4,5 kW WOYA060KLT/WSYA050ML3;		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 4,50 kW (+7°C / +35°C); • Učin hlađenja*: 2,90 kW (+35°C / +7°C); • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLXD) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 57 dB(A); • Snaga el.priključka - grijanje: 0,95 kW; • Snaga el. priključka - hlađenje: 1,89 kW • Koefficiento grijevnog učinka COP: 4,74 • Koefficient rashladnog učinka EER: 2,43 • Dimenzije (V/Š/D): 632 /799 / 290 mm • Težina uređaja: 39 kg • Područje rada : od -20°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø12,7 (1/2) mm (") - tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 3/30 m • Visinska razlika (max): 20 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x2.5mm2/16A; Međuveza: 4x1.5mm2) • Radni medij: ekološki plin R32 • Prednapunjena količina plina: 0,97 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 847 / 450 / 493 mm • Težina uređaja: 41 kg • Ostvariva temperature vode: do 55°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 3,0 kW (Kabel za napajanje: 3x1,5mm2/16A)</p>	26.400,00 kn	33.000,00 kn
Fujitsu Waterstage Comfort serija dizalica topline 5,5 kW WOYA060LFCA/WSYA080ML3;		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 5,50 kW (+7°C / +35°C); • Učin hlađenja*: 4,59 kW (+35°C / +7°C); • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLXD) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 57 dB(A); • Snaga el.priključka - grijanje: 1,18 kW; • Snaga el. priključka - hlađenje: 1,89 kW • Koefficiento grijevnog učinka COP: 4,65 • Koefficient rashladnog učinka EER: 2,43 • Dimenzije (V/Š/D): 632 /799 / 290 mm • Težina uređaja: 39 kg • Područje rada : od -20°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø12,7 (1/2) mm (") - tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 3/30 m • Visinska razlika (max): 20 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x2.5mm2/16A; Međuveza: 4x1.5mm2) • Radni medij: ekološki plin R32 • Prednapunjena količina plina: 0,97 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 847 / 450 / 493 mm • Težina uređaja: 41 kg • Ostvariva temperature vode: do 55°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 3,0 kW (Kabel za napajanje: 3x1,5mm2/16A)</p>	30.010,00 kn	37.512,50 kn
Fujitsu Waterstage Comfort serija dizalica topline 7,5 kW, WOYA080KLT/WSYA080ML3;		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 7,50 kW (+7°C / +35°C); • Učin hlađenja*: 5,73 kW (+35°C / +7°C); • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLXD) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 60 dB(A); • Snaga el.priključka - grijanje: 1,69 kW; • Snaga el. priključka - hlađenje: 2,64 kW • Koefficiento grijevnog učinka COP: 4,43 • Koefficient rashladnog učinka EER: 2,17 • Dimenzije (V/Š/D): 716 / 820 / 315 mm • Težina uređaja: 42 kg • Područje rada : od -20°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø12,7 (1/2) mm (") - tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 3/30 m • Visinska razlika (max): 20 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x2.5mm2/16A; Međuveza: 4x1.5mm2) • Radni medij: ekološki plin R32 • Prednapunjena količina plina: 1,02 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 847 / 450 / 493 mm • Težina uređaja: 41 kg • Ostvariva temperature vode: do 55°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 3,0 kW (Kabel za napajanje: 3x1,5mm2/16A)</p>	31.750,00 kn	39.687,50 kn



<p>Fujitsu Waterstage Comfort serija dizalica topline 10,0 kW, WOYA100KLT / WSYA100ML3;</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 9,50 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 5,70 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLXD) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 69 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 2,11 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 2,57 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,02 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,22 • Dimenzije (V/Š/D): 998 / 940 / 320 mm • Težina uređaja: 62 kg • Područje rada: od -20°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: plinska faza: ø15,88 (5/8) mm ("); tekuća faza: ø9,52 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/30 m • Visinska razlika (max): 20 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x4mm<sup>2</sup>/25A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R32 • Prednapunjena količina plina: 1,8 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 800 / 450 / 457 mm • Težina uređaja: 42 kg • Ostvariva temperature vode: do 55°C • Promjer vodenog priključka: polaz: ø25,4 (1) mm ("); povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 6,0 kW (2x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 3x6mm<sup>2</sup>/32A)</p>	<p><b>35.050,00 kn</b></p>	<p>43.812,50 kn</p>
---	--	--	----------------------------	---------------------

HIGH POWER SERIJA




<p>Fujitsu Waterstage High Power serija dizalica topline 14,0 kW WOYG140LCTA/WSY G140DG6;</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 13,50 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 9,00 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 69 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,23 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 3,34 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,18 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,69 • Dimenzije (V/Š/D): 1290 / 900 / 330 mm • Težina uređaja: 92 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/20 m • Visinska razlika (max): 15 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x6mm<sup>2</sup>/32A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 2,5 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 800 / 450 / 457 mm • Težina uređaja: 42 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 6,0 kW (2x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 3x6mm<sup>2</sup>/32A)</p>	<p><b>48.190,00 kn</b></p>	<p>60.237,50 kn</p>
<p>Fujitsu Waterstage High Power serija dizalica topline 14,0 kW, WOYK140LCTA/WSY G160DG9</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 13,50 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 9,00 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 69 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,23 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 3,34 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,18 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,69 • Dimenzije (V/Š/D): 1290 / 900 / 330 mm • Težina uređaja: 99 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/20 m • Visinska razlika (max): 15 m • Napajanje: 400 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 5x2.5mm<sup>2</sup>/16A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 2,5 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 800 / 450 / 457 mm • Težina uređaja: 42 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 400 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 9,0 kW (3x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 4x2.5mm<sup>2</sup>/20A)</p>	<p><b>48.900,00 kn</b></p>	<p>61.125,00 kn</p>

<p>Fujitsu Waterstage High Power serija dizalica topline 16,0 kW WOYK160LCTA/WSY G160DG9;</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 15,17 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 9,00 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 69 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,23 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 3,99 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,10 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,26 • Dimenzije (V/Š/D): 1290 / 900 / 330 mm • Težina uređaja: 99 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/20 m • Visinska razlika (max): 15 m • Napajanje: 400 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 5x2.5mm<sup>2</sup>/16A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 2,5 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 800 / 450 / 457 mm • Težina uređaja: 42 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 400 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 9,0 kW (3x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 4x2.5mm<sup>2</sup>/20A)</p>	<p><b>52.460,00 kn</b></p>	<p>65.575,00 kn</p>
---	--	--	----------------------------	---------------------

SUPER HIGH POWER SERIJA

<p>Fujitsu Waterstage Super High Power serija dizalica topline 16,0 kW, 1f WOYG160LJL/WSYG1 60DJ6; R410A</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 16,00 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 8,50 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 67 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,86 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 4,34 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,25 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 1,96 • Dimenzije (V/Š/D): 1428 / 1080 / 480 mm • Težina uređaja: 137 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/30 m • Visinska razlika iznad/ispod (max): 25/15 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x2.5mm<sup>2</sup>/32A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 3,8 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 805 / 450 / 471 mm • Težina uređaja: 52,5 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 6,0 kW (2x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 3x6mm<sup>2</sup>/32A)</p>	<p><b>57.840,00 kn</b></p>	<p>72.300,00 kn</p>
<p>Fujitsu Waterstage Super High Power serija dizalica topline 15,0 kW, 3f WOYK150LJL/WSYK1 70DJ9; R410A</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 15,00 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 8,50 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 67 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,46 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 4,11 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,33 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,07 • Dimenzije (V/Š/D): 1428 / 1080 / 480 mm • Težina uređaja: 138 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/30 m • Visinska razlika iznad/ispod (max): 25/15 m • Napajanje: 400 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 5x2.5mm<sup>2</sup>/16A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 3,8 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 805 / 450 / 471 mm • Težina uređaja: 52,5 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 400 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 9,0 kW (3x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 4x2.5mm<sup>2</sup>/20A)</p>	<p><b>59.690,00 kn</b></p>	<p>74.612,50 kn</p>

<p>Fujitsu Waterstage Super High Power serija dizalica topline 17,0 kW, 3f WOYK170LJL/WSYK1 70DJ9; R410A</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 17,00 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 9,0 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 67 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 4,10 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 4,39 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,15 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,05 • Dimenzije (V/Š/D): 1428 / 1080 / 480 mm • Težina uređaja: 138 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/30 m • Visinska razlika iznad/ispod (max): 25/15 m • Napajanje: 400 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 5x2.5mm<sup>2</sup>/16A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 3,8 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 805 / 450 / 471 mm • Težina uređaja: 52,5 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Napajanje: 400 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 9,0 kW (3x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 4x2.5mm<sup>2</sup>/20A)</p>	<p><b>62.930,00 kn</b></p>	<p>78.662,50 kn</p>
--	--	--	----------------------------	---------------------




<p>Fujitsu Waterstage Comfort serija dizalica topline 4,5 kW; WOYA060KLT/WGYA050ML3</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 4,50 kW (+7°C / +35°C); • Učin hlađenja*: 2,90 kW (+35°C / +7°C); • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 57 dB(A); • Snaga el.priključka - grijanje: 0,95 kW; • Snaga el. priključka - hlađenje: 1,89 kW • Koefficiento grijevnog učinka COP: 4,74 • Koefficient rashladnog učinka EER: 2,43 • Dimenzije (V/Š/D): 632 /799 / 290 mm • Težina uređaja: 39 kg • Područje rada : od -20°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø12,7 (1/2) mm (") - tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 3/30 m • Visinska razlika (max): 20 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x2.5mm2/16A; Međuveza: 4x1.5mm2) • Radni medij: ekološki plin R32 • Prednapunjena količina plina: 0,97 kg <b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1863/ 648 / 700 mm • Težina uređaja: 143 kg • Ostvariva temperature vode: do 55°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm2/16A) • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 3,0 kW (Kabel za napajanje: 3x1,5mm2/16A)</p>	<p><b>45.150,00 kn</b></p>	<p>56.437,50 kn</p>
<p>Fujitsu Waterstage Comfort serija dizalica topline 5,5 kW; WOYA060KLT/WGYA080ML3</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 5,50 kW (+7°C / +35°C); • Učin hlađenja*: 4,59 kW (+35°C / +7°C); • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 57 dB(A); • Snaga el.priključka - grijanje: 1,18 kW; • Snaga el. priključka - hlađenje: 1,89 kW • Koefficiento grijevnog učinka COP: 4,65 • Koefficient rashladnog učinka EER: 2,43 • Dimenzije (V/Š/D): 632 /799 / 290 mm • Težina uređaja: 39 kg • Područje rada : od -20°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø12,7 (1/2) mm (") - tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 3/30 m • Visinska razlika (max): 20 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x2.5mm2/16A; Međuveza: 4x1.5mm2) • Radni medij: ekološki plin R32 • Prednapunjena količina plina: 0,97 kg <b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1863/ 648 / 700 mm • Težina uređaja: 143 kg • Ostvariva temperature vode: do 55°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm2/16A) • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 3,0 kW (Kabel za napajanje: 3x1,5mm2/16A)</p>	<p><b>50.770,00 kn</b></p>	<p>63.462,50 kn</p>
<p>Fujitsu Waterstage Comfort serija dizalica topline 7,5 kW, WOYA080KLT / WGYA080ML3</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 7,50 kW (+7°C / +35°C); • Učin hlađenja*: 5,73 kW (+35°C / +7°C); • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 60 dB(A); • Snaga el.priključka - grijanje: 1,69 kW; • Snaga el. priključka - hlađenje: 2,64 kW • Koefficiento grijevnog učinka COP: 4,43 • Koefficient rashladnog učinka EER: 2,17 • Dimenzije (V/Š/D): 716 / 820 / 315 mm • Težina uređaja: 42 kg • Područje rada : od -20°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø12,7 (1/2) mm (") - tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 3/30 m • Visinska razlika (max): 20 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x2.5mm2/16A; Međuveza: 4x1.5mm2) • Radni medij: ekološki plin R32 • Prednapunjena količina plina: 1,02 kg <b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1863/ 648 / 700 mm • Težina uređaja: 143 kg • Ostvariva temperature vode: do 55°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm2/16A) • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 3,0 kW (Kabel za napajanje: 3x1,5mm2/16A)</p>	<p><b>52.510,00 kn</b></p>	<p>65.637,50 kn</p>

<p>Fujitsu Waterstage Comfort serija dizalica topline 10,0 kW; WOYA100KLT / WGYA100ML3</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 9,50 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 5,70 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLXD) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 69 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 2,11 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 2,57 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,02 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,22 • Dimenzije (V/Š/D): 998 / 940 / 320 mm • Težina uređaja: 62 kg • Područje rada : od -20°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,88 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,52 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/30 m • Visinska razlika (max): 20 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x4mm<sup>2</sup>/25A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R32 • Prednapunjena količina plina: 1,8 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1840 / 648 / 698 mm • Težina uređaja: 152 kg • Ostvariva temperature vode: do 55°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm<sup>2</sup>/16A) • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 6,0 kW (2x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 3x6mm<sup>2</sup>/32A)</p>	<p><b>56.450,00 kn</b></p>	<p>70.562,50 kn</p>
--	--	---	----------------------------	---------------------




HIGH POWER SERIJA - s ugrađenim PTV spremnikom u Hydroboxu

<p>Fujitsu Waterstage High Power serija dizalica topline 11,0 kW WOYG112LHT/WGYG 140DG6</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 10,80 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 8,50 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 68 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 2,54 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 3,11 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,25 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,73 • Dimenzije (V/Š/D): 1290 / 900 / 330 mm • Težina uređaja: 92 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/20 m • Visinska razlika (max): 15 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x4mm<sup>2</sup>/27A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 2,5 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1840 / 648 / 698 mm • Težina uređaja: 152 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm<sup>2</sup>/16A) • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 6,0 kW (2x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 3x6mm<sup>2</sup>/32A)</p>	<p><b>57.660,00 kn</b></p>	<p>72.075,00 kn</p>
---	--	--	----------------------------	---------------------

<p>Fujitsu Waterstage High Power serija dizalica topline 11,0 kW WOYK112LCTA/WGY K160DG9;</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 10,80 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 8,50 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 68 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 2,51 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 3,41 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,30 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,50 • Dimenzije (V/Š/D): 1290 / 900 / 330 mm • Težina uređaja: 99 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/20 m • Visinska razlika (max): 15 m • Napajanje: 400 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 5x2.5mm<sup>2</sup>/16A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 2,5 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1840 / 648 / 698 mm • Težina uređaja: 152 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm<sup>2</sup>/16A) • Napajanje: 400 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 9,0 kW (3x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 4x2.5mm<sup>2</sup>/20A)</p>	<p><b>61.250,00 kn</b></p>	<p>76.562,50 kn</p>
---	---	--	----------------------------	---------------------

<p>Fujitsu Waterstage High Power serija dizalica topline 14,0 kW WOYG140LCTA/WGY G140DG6;</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 13,50 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 9,00 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 69 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,23 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 3,34 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,18 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,69 • Dimenzije (V/Š/D): 1290 / 900 / 330 mm • Težina uređaja: 92 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/20 m • Visinska razlika (max): 15 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x6mm<sup>2</sup>/32A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 2,5 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1840 / 648 / 698 mm • Težina uređaja: 152 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm<sup>2</sup>/16A) • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 6,0 kW (2x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 3x6mm<sup>2</sup>/32A)</p>	<p><b>63.370,00 kn</b></p>	<p>79.212,50 kn</p>
<p>Fujitsu Waterstage High Power serija dizalica topline 14,0 kW WOYK140LCTA/WGY G160DG9</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 13,50 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 9,00 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 69 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,23 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 3,34 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,18 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,69 • Dimenzije (V/Š/D): 1290 / 900 / 330 mm • Težina uređaja: 99 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/20 m • Visinska razlika (max): 15 m • Napajanje: 400 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 5x2.5mm<sup>2</sup>/16A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 2,5 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1840 / 648 / 698 mm • Težina uređaja: 152 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm<sup>2</sup>/16A) • Napajanje: 400 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 9,0 kW (3x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 4x2.5mm<sup>2</sup>/20A)</p>	<p><b>66.950,00 kn</b></p>	<p>83.687,50 kn</p>
<p>Fujitsu Waterstage High Power serija dizalica topline 16,0 kW WOYK160LCTA/WGY G160DG9</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 15,17 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 9,00 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 69 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,23 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 3,99 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,10 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,26 • Dimenzije (V/Š/D): 1290 / 900 / 330 mm • Težina uređaja: 99 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/20 m • Visinska razlika (max): 15 m • Napajanje: 400 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 5x2.5mm<sup>2</sup>/16A; Međuveza: 4x1.5mm<sup>2</sup>) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 2,5 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1840 / 648 / 698 mm • Težina uređaja: 152 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm<sup>2</sup>/16A) • Napajanje: 400 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 9,0 kW (3x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 4x2.5mm<sup>2</sup>/20A)</p>	<p><b>72.350,00 kn</b></p>	<p>90.437,50 kn</p>



<p>Fujitsu Waterstage Super High Power serija dizalica topline 16,0 kW, WOYG160LJL/WGYG1 60DJ6</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 16,00 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 8,50 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 67 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,86 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 4,34 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,25 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 1,96 • Dimenzije (V/Š/D): 1428 /1080 /480 mm • Težina uređaja: 137 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/30 m • Visinska razlika iznad/ispod (max): 25/15 m • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 3x2.5mm2/32A; Međuveza: 4x1.5mm2) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 3,8 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1841 / 648 / 690 mm • Težina uređaja: 166 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm2/16A) • Napajanje: 220/240 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 6,0 kW (2x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 3x6mm2/32A)</p>	<p><b>72.930,00 kn</b></p>	<p>91.162,50 kn</p>
<p>Fujitsu Waterstage Super High Power serija dizalica topline 15,0 kW WOYK150LJL/WGYK1 70DJ9</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 15,00 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 8,50 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 67 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 3,46 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 4,11 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,33 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,07 • Dimenzije (V/Š/D): 1428 / 1080 / 480 mm • Težina uređaja: 138 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/30 m • Visinska razlika iznad/ispod (max): 25/15 m • Napajanje: 400 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 5x2.5mm2/16A; Međuveza: 4x1.5mm2) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 3,8 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1841 / 648 / 690 mm • Težina uređaja: 166 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm2/16A) • Napajanje: 400 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 9,0 kW (3x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 4x2.5mm2/20A)</p>	<p><b>77.000,00 kn</b></p>	<p>96.250,00 kn</p>
<p>Fujitsu Waterstage Super High Power serija dizalica topline 17,0 kW, WOYK170LJL/WGYK1 70DJ9</p>		<p><b>VANJSKA JEDINICA:</b> • Učin grijanja: 17,00 kW (+7°C / +35°C) • Učin hlađenja*: 9,0 kW (+35°C / +7°C) • *potrebno ugraditi COOLING KIT (UTW-KCLDX) kako bi jedinica imala mogućnost hlađenja • Nivo zvučnog tlaka (max): 67 dB(A) • Snaga el.priključka - grijanje: 4,10 kW • Snaga el. priključka - hlađenje: 4,39 kW • Koeficijento grijevnog učinka COP: 4,15 • Koeficijent rashladnog učinka EER: 2,05 • Dimenzije (V/Š/D): 1428 / 1080 / 480 mm • Težina uređaja: 138 kg • Područje rada : od -25°C do +35 °C • Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,9 (5/8) mm (") - tekuća faza: ø9,5 (3/8) mm (") • Dužina cjevovoda (min/max): 5/30 m • Visinska razlika iznad/ispod (max): 25/15 m • Napajanje: 400 V, 50 Hz (Kabel za napajanje: 5x2.5mm2/16A; Međuveza: 4x1.5mm2) • Radni medij: ekološki plin R410 A • Prednapunjena količina plina: 3,8 kg</p> <p><b>HYDROBOX:</b> • Dimenzije (V/Š/D): 1841 / 648 / 690 mm • Težina uređaja: 166 kg • Ostvariva temperature vode: do 60°C • Promjer vodenog priključka: - polaz: ø25,4 (1) mm (") - povrat: ø25,4 (1) mm (") • Promjer priključka PTV-a: - polaz: ø19,05 (3/4) mm (") - povrat: ø19,05 (3/4) mm (") • Kapacitet spremnika PTV-a: 190 lit • Snaga grijača za toplu vodu: 1,5 kW (Kabel za napajanje: 3x1.5mm2/16A) • Napajanje: 400 V, 50 Hz • Dodatni grijač snage: 9,0 kW (3x3,0 kW) (Kabel za napajanje: 4x2.5mm2/20A)</p>	<p><b>80.420,00 kn</b></p>	<p>100.525,00 kn</p>

Pribor				
Fujitsu Waterstage UTW-KZSXE		Kit za 2. zonu grijanja (Dvije zasebne zone podnog grijanja ili podno grijanje + radijatori,...) - KOMPATIBILNO S COMFORT I HIGH POWER SERIJOM DIZALICA TOPLINE	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-KZSXJ		Kit za 2. zonu grijanja (Dvije zasebne zone podnog grijanja ili podno grijanje + radijatori,...) - KOMPATIBILNO SA SUPER HIGH POWER SERIJOM DIZALICA TOPLINE	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-KBSXD		Kit za bojler - KOMPATIBILNO S COMFORT I HIGH POWER SERIJOM DIZALICA TOPLINE	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-KBSXJ		Kit za bojler - KOMPATIBILNO SA SUPER HIGH POWER SERIJOM DIZALICA TOPLINE	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-TEVXA		Balansni ventil	<b>4.670,00 kn</b>	5.837,50 kn
Fujitsu Waterstage UTW-KDWXD		Kit za pripremu potrošne tople vode (PTV-a)	<b>1.140,00 kn</b>	1.425,00 kn
Fujitsu Waterstage UTW-KCLXD		Kit za hlađenje	<b>610,00 kn</b>	762,50 kn
Fujitsu Waterstage UTW-T20AXH		Spremnik potrošne tople vode (PTV-a) - volumen: 200 L	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-T30AXH		Spremnik potrošne tople vode (PTV-a) - volumen: 300 L	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-T20BXH		Spremnik potrošne tople vode (PTV-a) - volumen: 200 L	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-T30BXH		Spremnik potrošne tople vode (PTV-a) - volumen: 300 L	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-KSPXD		Bazenski kit	<b>2.160,00 kn</b>	2.700,00 kn
Fujitsu Waterstage UTW-ESPA		Izmjenivač topline za bazen	<b>29.790,00 kn</b>	37.237,50 kn

Fujitsu Waterstage UTW-PHFYG		Cirkulacijska pumpa - KOMPATIBILNO S HIGH POWER I SUPER HIGH POWER SERIJOM DIZALICA TOPLINE	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-KLNXE		Kit za smanjenje buke vanjske jedinice - KOMPATIBILNO S HIGH POWER I SUPER HIGH POWER SERIJOM DIZALICA TOPLINE	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-KDPXA		Kadica kondenzata za vanjsku jedinicu - KOMPATIBILNO S R410 COMFORT SERIJOM DIZALICA TOPLINE (NIJE KOMPATIBILNO S WOYA100LFTA)	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-KDPXB		Kadica kondenzata za vanjsku jedinicu - KOMPATIBILNO S R32 COMFORT SERIJOM DIZALICA TOPLINE (NIJE KOMPATIBILNO S WOYA100KLT)	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-KCMXE		Kit za kaskadni spoj jedinica - Master - KOMPATIBILNO S HIGH POWER SERIJOM DIZALICA TOPLINE	<b>2.290,00 kn</b>	2.862,50 kn
Fujitsu Waterstage UTW-KCSXE		Kit za kaskadni spoj jedinica - Slave - KOMPATIBILNO S HIGH POWER SERIJOM DIZALICA TOPLINE	<b>1.140,00 kn</b>	1.425,00 kn
Fujitsu Waterstage UTW-C74TXF		Zidni žičani daljinski upravljač	<b>cijena na upit</b>	
Fujitsu Waterstage UTW-C55XA		Zidni žičani sobni termostat	<b>680,00 kn</b>	850,00 kn
Fujitsu Waterstage UTW-C58XD		Zidni bežični sobni termostat	<b>910,00 kn</b>	1.137,50 kn
Fujitsu Waterstage UTW-MOSXD		Senzor vanjske temperature	<b>730,00 kn</b>	912,50 kn
Fujitsu Waterstage UTW-KW1XD		Web server za nadzor rada dizalice topline putem Internet preglednika - za nadzor 1 uređaja	<b>6.160,00 kn</b>	7.700,00 kn
Fujitsu Waterstage UTW-KW4XD		Web server za nadzor rada dizalice topline putem Internet preglednika - za nadzor do 4 uređaja	<b>6.160,00 kn</b>	7.700,00 kn

# DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

## Zagreb

Ulica kneza Branimira 189  
10040 Zagreb  
01 234 2525  
veleprodaja@klimatizacija.hr

## Split

Ulica 141. brigade Hrvatske  
vojske 9 21000 Split  
021 222 288  
split@klimatizacija.hr

## Pula

Fojba 21  
52100 Pula  
052 209 435  
pula@klimatizacija.hr

## Rijeka

Uskoro!

## Osijek

Uskoro!

## Šibenik

Uskoro!



klimatizacija.hr



klimatizacija.hr/cjenici/fujitsu



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME

klimatizacija.hr



**ALFASOL**

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.