

# **CJENIK KLIMA UREĐAJA** **stambena serija.**

**2022**

**lipanj**

**PROŠIRENA VERZIJA**







**• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •**







**• ZAGREB • SPLIT • RIJEKA • OSIJEK • PULA • ŠIBENIK •**




















**klimatizacija.hr**










ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Zidni mono split sustavi od 2,5 kW do 3 kW					
Fujitsu Standard Eco Inverter 2.5 kW - ASYG09KPCA/AOYG09KPCA		ASYG09KPCA/AOYG09KPCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.0)kW/2.8(0.9-3.8)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,7/4,0 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Automatski režim rada ventilatora, Auto swing, Automatski režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 710/790W • Protok zraka: ≤580 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 45dB(A); (VJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S8dB; (VJ): ≤S8dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač:10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x784x224mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.0kg/23kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.820,00 kn	4.775,00 kn	
Fujitsu Super Eco Inverter 2.5 kW - ASYG09KMCC/AOYG09KMCC		ASYG09KMCC/AOYG09KMCC; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,4/4,10 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski ponovno uključivanje, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Automatski režim rada ventilatora, Noćni režim rada, Timer, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 710/790W • Protok zraka: ≤750 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 45dB(A); (VJ): ≤45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S8dB; (VJ): ≤S9dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač:10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x222mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/22kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.170,00 kn	6.462,50 kn	
Fujitsu Advance Inverter 2.5 kW - ASYG09KGTB/AOYG09KGCA		ASYG09KGTB/AOYG09KGCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/2.8(0.9-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 8,52/5,11 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 555/560W • Protok zraka: ≤750 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 40dB(A); (VJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S7dB; (VJ): ≤S3dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/osigurač:10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 270x834x215mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/30kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.340,00 kn	7.925,00 kn	
Fujitsu Design Inverter 2.5 kW - bijela - ASYG09KETA/AOYG09KETA		ASYG09KETA/AOYG09KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,4/4,10 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 630/620W • Protok zraka: ≤700 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S7dB; (VJ): ≤S2dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač 10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/23kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.100,00 kn	7.625,00 kn	
Fujitsu Design Inverter 2.5 kW - siva - ASYG09KETA-B/AOYG09KETA		ASYG09KETA-B/AOYG09KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,4/4,10 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 630/620W • Protok zraka: ≤750 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S7dB; (VJ): ≤S2dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač 10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/23kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.100,00 kn	7.625,00 kn	







Zidni mono split sustavi od 3 kW do 4 kW				
Fujitsu Standard Eco Inverter 3.4 kW - ASYG12KPCA/AOYG12KPCA		ASYG12KPCA/AOYG12KPCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.7)kW/3.8(0.9-4.8)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Automatski režim rada ventilatora, Auto swing, Automatski režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 3400(1000-1140)W/3800(1000-1140)W • Protok zraka: s630 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 46dB(A); (VJ): s51dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s59dB; (VJ): s62dB • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač:10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x784x224mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.0kg/25kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.290,00 kn	5.362,50 kn
Fujitsu Super Eco Inverter - 3.4 kW - ASYG12KMCC/AOYG12KMCC		ASYG09KMCC/AOYG09KMCC; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,3/4,4 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski ponovno uključivanje, Indikator provjere stanja filtera, Automatski režim rada ventilatora, Noćni režim rada, Timer, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 3400(935-960)W/4000(935-960)W • Protok zraka: s780 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): s50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB; (VJ): s65dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač:10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x222mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/24kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.890,00 kn	7.362,50 kn
Fujitsu Advance Inverter 3.4 kW - ASYG12KGTB/AOYG12KGCA		ASYG12KGTB/AOYG12KGCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-4.1)kW/4.0(0.9-6.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/5,10 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 3400(805-910)W/4000(805-910)W • Protok zraka: s770 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): s50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB; (VJ): s65dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/osigurač:10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x215mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/31kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.350,00 kn	9.187,50 kn
Fujitsu Design Inverter 3.4 kW bijela - ASYG12KETA/AOYG12KETA		ASYG12KETA/AOYG12KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,3/4,4 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 3400(935-960)W/4000(935-960)W • Protok zraka: s700 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): s50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB; (VJ): s65dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač 10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/25kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.920,00 kn	8.650,00 kn
Fujitsu Design Inverter 3.4 kW siva - ASYG12KETA-B/AOYG12KETA		ASYG12KETA-B/AOYG12KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,3/4,4 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 3400(935-960)W/4000(935-960)W • Protok zraka: s770 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): s50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB; (VJ): s65dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač 10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/25kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.920,00 kn	8.650,00 kn
Fujitsu Nocria X Inverter 3.4 kW - ASYG12KXCA/AOYG12KXCA		ASYG12KXCA/AOYG12KXCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.6-5.3)kW/5.0(0.6-9.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/5,1 • Funkcionalnosti: Dvostruki bočni ispuh, Senzor pokreta, Eco režim, Difuzor snage, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Wi-fi LAN upravljanje, Filter za prašinu, Plasma filter, Automatsko čišćenje filtera, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 3400(670-1020)W/5000(670-1020)W • Protok zraka: s810m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 48dB(A); (VJ): s43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s62dB; (VJ): s57dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač 10A • Max.dužina instalacije: 15m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Razmak nosača: 650mm • Područje rada: -15°CsT≤43°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 293x786x378mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 704x820x315mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 20kg/41kg • Jamstvo 36 mjeseci •	14.580,00 kn	18.225,00 kn

Zidni mono split sustavi od 4 kW do 5,9 kW				
<p>Fujitsu Super Eco Inverter - 4.2 kW - ASYG14KMCC/AOYG14KMCC</p>		<p>ASYG14KMCC/AOYG14KMCC; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.9/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski ponovno uključivanje, Indikator provjere stanja filtera, Automatski režim rada ventilatora, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 4200(1220-1410)W/5400(1220-1410)W • Protok zraka: s820 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): s50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s59dB; (VJ): s66dB • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 16A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSts46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x222mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/31kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>7.970,00 kn</p>	<p>9.962,50 kn</p>
<p>Fujitsu Advance Inverter 4.2 kW - ASYG14KGTB/AOYG14KGCA</p>		<p>ASYG14KGTB/AOYG14KGCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.5)kW/5.4(0.9-6.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.11/4.31 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 4200(1175-1350)W/5400(1175-1350)W • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): s50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s59dB; (VJ): s66dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/Osigurač: 16A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSts46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x215mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/32kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>9.020,00 kn</p>	<p>11.275,00 kn</p>
<p>Fujitsu Standard Eco Inverter 5.2 kW - ASYG18KLCA/AOYG18KLCA</p>		<p>ASYG18KLCA/AOYG18KLCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.2(0.9-5.5)kW/6.3(0.6-7.6)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.2/4.3 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer, Indikator provjere stanja filtera, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 5200(1685-1800)W/6300(1685-1800)W • Protok zraka: s995 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.9L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 50dB(A); (VJ): s56dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s65dB; (VJ): s66dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/Osigurač: 16A • Max. dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSts46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 293x790x249mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.5kg/33kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>9.420,00 kn</p>	<p>11.775,00 kn</p>
<p>Fujitsu Design Inverter 4.2 kW bijela - ASYG14KETA/AOYG14KETA</p>		<p>ASYG14KETA/AOYG14KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.9/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 4200(1220-1410)W/5400(1220-1410)W • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): s50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s59dB; (VJ): s66dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 16A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSts46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>9.410,00 kn</p>	<p>11.762,50 kn</p>
<p>Fujitsu Design Inverter 4.2 kW siva - ASYG14KETA-B/AOYG14KETA</p>		<p>ASYG14KETA-B/AOYG14KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.9/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 4200(1220-1410)W/5400(1220-1410)W • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): s50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s59dB; (VJ): s66dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 16A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSts46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>9.410,00 kn</p>	<p>11.762,50 kn</p>
<p>Fujitsu Super Eco Inverter - 5.2 kW - ASYG18KMTA(B)/AOYG18KMTA</p>		<p>ASYG18KMTA(AOYG18KMTA); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.2(0.9-6.0)kW/6.3(0.9-8.7)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.77/4.56 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanje buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer, Tjedni timer, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 5200(1390-1560)W/6300(1390-1560)W • Protok zraka: s1020 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.7L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 46dB(A); (VJ): s50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s61dB; (VJ): s65dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3x2.5mm²/Osigurač: 16A • Max. dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSts46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 280x980x240mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 632x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 12.5kg/36kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>10.740,00 kn</p>	<p>13.425,00 kn</p>

Zidni mono split sustavi od 6 kW do 7,1 kW				
Fujitsu Standard Eco Inverter 7.1 kW - ASYG24KLCA/AOYG24KLCA		ASYG24KLCA/AOYG24KLCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(0.9-7.7)kW/8.0(0.9-9.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.10/4.0 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 2420/2225W • Protok zraka: ≤1040 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 3.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 52dB(A); (VJ): ≤57dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤65dB; (VJ): ≤67dB • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međeuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz;VI:3x2.5mm²/Osigurač 20A • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika:25m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D:293x790x249mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D:632x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/38kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.560,00 kn	14.450,00 kn
Fujitsu Super Eco Inverter 7.1 kW - ASYG24KMTA(B)/AOYG24KMTA		ASYG24KMTA/AOYG24KMTA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(0.9-8.3)kW/8.0(0.9-10.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.28/4.18 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanje buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Atomatski režim rada ventilatora, Automatsko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 2080/1910W • Protok zraka: ≤1170 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.7L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 49dB(A); (VJ): ≤54dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤65dB; (VJ): ≤67dB • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međeuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz;VI:3x2.5mm²/Osigurač 20A • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 25m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 600mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 280x980x240mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 716x820x315mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 12.5kg/42kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.210,00 kn	16.512,50 kn
Zidni mono split sustavi od 8 kW				
Fujitsu Super Eco Inverter 8.0 kW - ASYG30KMTA/AOYG30KMTA		ASYG30KMTA/AOYG30KMTA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8.0(2.9-9.0)kW/8.8(2.2-11.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.67/4.54 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanje buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Atomatski režim rada ventilatora, Automatsko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 2330/2200W • Protok zraka: ≤1330 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.6L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 50dB(A); (VJ): ≤55dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤65dB; (VJ): ≤69dB • Priključni cijevi: 3/8" 5/8" • Kabel međeuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz;VI:3x2.5mm²/Osigurač 20A • Max.dužina instalacije: 50m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 30m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 600mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 340x1150x280mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 788x940x320mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 18.5kg/52.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	15.750,00 kn	19.687,50 kn
Parapetni split sustavi				
Fujitsu Parapetna jedinica 2.6 kW - AGYG09KVCA/AOYG09KVCA		AGYG09KVCA/AOYG09KVCA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.5)kW/3.5(0.9-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 8.5/4.3 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 530-1290W/810-1640W • Protok zraka: ≤570 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A); (VJ): ≤47dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤54dB; (VJ): ≤61dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz;VI:3x2.5mm²/Osigurač 20A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.170,00 kn	11.462,50 kn
Fujitsu Parapetna jedinica 3.5 kW - AGYG12KVCA/AOYG12KVCA		AGYG12KVCA/AOYG12KVCA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.9-4.0)kW/4.5(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 8.2/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 880-1290W/1220-1640W • Protok zraka: ≤570 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A); (VJ): ≤51dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤54dB; (VJ): ≤64dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz;VI:3x2.5mm²/Osigurač 20A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.700,00 kn	13.375,00 kn
Fujitsu Parapetna jedinica 4.2 kW - AGYG14KVCA/AOYG14KVCA		AGYG14KVCA/AOYG14KVCA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-5.2)kW/5.2(0.9-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 8.1/4.0 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1060-2110W/1410-1980W • Protok zraka: ≤650 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): ≤51dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤57dB; (VJ): ≤63dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz;VI:3x2.5mm²/Osigurač 20A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 632x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/38.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.160,00 kn	15.200,00 kn

Multi sustav unutarnje jedinice od 2.0 kW do 2,9 kW				
Klima uređaj Fujitsu ASYG07KMCC - unutarnja jedinica - zidna		ASYG07KMCC; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.9-3.0)kW/2.5(0.9-3.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: s720 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): 41dB(A) • Jačina zvuka: s56dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije: V/S/D: 270x834x222mm • Neto težina : 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>1.680,00 kn</b>	2.100,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG09KMCC - unutarnja jedinica - zidna		ASYG09KMCC; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: s750 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): 42dB(A) • Jačina zvuka: s57dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije: V/S/D: 270x834x222mm • Neto težina : 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>1.790,00 kn</b>	2.237,50 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG07KETA - unutarnja jedinica - zidna		ASYG07KETA; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.9-3.0)kW/2.5(0.9-3.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s720 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s56dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: UJ-VI: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>2.060,00 kn</b>	2.575,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG07KETA-B - unutarnja jedinica - zidna		ASYG07KETA-B; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.9-3.0)kW/2.5(0.9-3.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s720 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s56dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: UJ-VI: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>2.060,00 kn</b>	2.575,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG09KETA - unutarnja jedinica - zidna		ASYG09KETA; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s750 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s57dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: UJ-VI: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>2.120,00 kn</b>	2.650,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG09KETA-B - unutarnja jedinica - zidna		ASYG09KETA-B; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s750 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s57dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: UJ-VI: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>2.120,00 kn</b>	2.650,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG09KGTB - unutarnja jedinica - zidna		ASYG09KGTB; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/2.8(0.9-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s750 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 40dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s57dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: UJ-VI: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D: 270x834x215mm • Neto težina (UJ): 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>2.730,00 kn</b>	3.412,50 kn
Klima uređaj Fujitsu AGYG09KVCA - unutarnja jedinica - parapetna		AGYG09KVCA; R32 • Tip: parapetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.5)kW/3.5(0.9-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter • Protok zraka: s570 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s54dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: IU-VI: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D: 600x740x200mm • Neto težina (UJ): 14.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>4.680,00 kn</b>	5.850,00 kn
Multi sustav unutarnje jedinice od 3,0 kW do 3,9 kW				
Klima uređaj Fujitsu ASYG12KMCC - unutarnja jedinica - zidna		ASYG12KMCC; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: s780 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): 42dB(A) • Jačina zvuka: s58dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije: V/S/D: 270x834x222mm • Neto težina : 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>2.020,00 kn</b>	2.525,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG12KETA - unutarnja jedinica - zidna		ASYG12KETA; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s770 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: UJ-VI: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>2.420,00 kn</b>	3.025,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG12KETA-B - unutarnja jedinica - zidna		ASYG12KETA-B; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s770 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međeuveze: UJ-VI: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>2.420,00 kn</b>	3.025,00 kn

Klima uređaj Fujitsu ASYG12KGTB - unutarnja jedinica - zidna		ASYG12KGTB; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-4.1)kW/4.0(0.9-6.1)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤750 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 40dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤57dB • Prikjučni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4X1,5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D: 270x834x215mm • Neto težina (UJ): 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>3.170,00 kn</b>	3.962,50 kn
Klima uređaj Fujitsu AGYG12KVCA - unutarnja jedinica - parapetna		AGYG12KVCA; R32 • Tip: parapetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.9-4.0)kW/4.5(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤570 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤54dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D: 600x740x200mm • Neto težina (UJ): 14.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>5.440,00 kn</b>	6.800,00 kn
Multi sustav unutarnje jedinice od 4,0 kW do 5,1 kW				
Klima uređaj Fujitsu ASYG14KMCC - unutarnja jedinica - zidna		ASYG14KMCC; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: ≤820 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): 42dB(A) • Jačina zvuka: ≤59dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije: V/S/D: 270x834x222mm • Neto težina: 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>2.950,00 kn</b>	3.687,50 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG14KETA - unutarnja jedinica - zidna		ASYG14KETA; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤800 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤59dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>3.520,00 kn</b>	4.400,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG14KETA-B - unutarnja jedinica - zidna		ASYG14KETA-B; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤800 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤59dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D 295x950 ( zidna strana 840 ) x230mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>3.520,00 kn</b>	4.400,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG14KGTB - unutarnja jedinica - zidna		ASYG14KGTB; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.5)kW/5.4(0.9-6.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤800 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤59dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4X1,5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D: 270x834x215mm • Neto težina (UJ): 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>3.870,00 kn</b>	4.837,50 kn
Klima uređaj Fujitsu AGYG14KVCA - unutarnja jedinica - parapetna		AGYG14KVCA; R32 • Tip: parapetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-5.2)kW/5.2(0.9-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤650 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤57dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije (UJ):V/S/D: 600x740x200mm • Neto težina (UJ): 14.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>6.170,00 kn</b>	7.712,50 kn
Multi sustav unutarnje jedinice od 5,2 kW do 7,9 kW				
Klima uređaj Fujitsu ASYG18KMTB - unutarnja jedinica - zidna		ASYG18KMTB; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.2(0.9-6.0)kW/6.3(0.9-8.7)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: ≤1020 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.7L/h • Buka(zvučni tlak): 45dB(A) • Jačina zvuka: ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije: V/S/D: 280x980x240mm • Neto težina: 12.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>5.040,00 kn</b>	6.300,00 kn
Klima uređaj Fujitsu ASYG24KMTB - unutarnja jedinica - zidna		ASYG24KMTB; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(0.9-8.3)kW/8.0(0.9-10.1)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: ≤1170 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 2.7L/h • Buka(zvučni tlak): 49dB(A) • Jačina zvuka: ≤65dB • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Neto dimenzije: V/S/D: 280x980x240mm • Neto težina: 12.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>5.330,00 kn</b>	6.662,50 kn

Vanjske jedinice multi sistem					
Klima uređaj Fujitsu AOYG14KBTA2 - vanjska jedinice Multi Inverter		AOYG14KBTA2; R32 • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.0(1.4-4.6)kW/4.4(1.1-5.5)kW • Ekološki plin: R32 • EER/COP koef.: 4.12/4.63 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤1670 m <sup>3</sup> /h • Buka(zvučni tlak): ≤49dB(A) • Jačina zvuka: ≤62dB • Prikjučni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač: 10A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/S/D : 542x799x290mm • Neto težina : 33.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>8.520,00 kn</b>	10.650,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG18KBTA2 - vanjska jedinice Multi Inverter		AOYG18KBTA2; R32 • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.7-5.8)kW/5.6(1.8-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • EER/COP koef.: 4.03/4.59 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤2020 m <sup>3</sup> /h • Buka(zvučni tlak): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: ≤62dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač: 16A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/S/D : 632x799x290mm • Neto težina : 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>8.720,00 kn</b>	10.900,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG18KBTA3 - vanjska jedinica		AOYG18KBTA3; R32 • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.4(1.8-7.0)kW/6.8(2.0-8.0)kW • Ekološki plin: R32 • EER/COP koef.: 4.78/4.89 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤2220 m <sup>3</sup> /h • Buka(zvučni tlak): ≤49dB(A) • Jačina zvuka: ≤61dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač: 16A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 30m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 650mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/S/D : 716x820x315mm • Neto težina : 46.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>11.530,00 kn</b>	14.412,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG24KBTA3 - vanjska jedinica		AOYG24KBTA3; R32 • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.8(1.8-8.5)kW/8.0(2.0-9.2)kW • Ekološki plin: R32 • EER/COP koef.: 3.9/4.4 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤2270 m <sup>3</sup> /h • Buka(zvučni tlak): ≤53dB(A) • Jačina zvuka: ≤67dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 2x3/8", 1x1/2" (3x3/8" uz korištenje redukcije) • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač: 16A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 30m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 600mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/S/D : 712x820x315mm • Neto težina : 46.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>13.130,00 kn</b>	16.412,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG30KBTA4 - vanjska jedinica		AOYG30KBTA4; R32 • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8.0(2.4-10.1)kW/9.6(3.0-11.2)kW • Ekološki plin: R32 • EER/COP koef.: 3.9/4.55 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi 10°C, • Protok zraka: ≤2950 m <sup>3</sup> /h • Buka(zvučni tlak): ≤54dB(A) • Jačina zvuka: ≤66dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 4x1/4" (3x1/4"+1x3/8" uz korištenje redukcije), Plinovita faza: 2x3/8", 2x1/2" (3x3/8"+1x1/2" ili 2x3/8"+1x1/2"+1x5/8" uz korištenje redukcije) • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač: 16A • Max.dužina instalacije: 70m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 40m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 600mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/S/D : 884x820x315mm • Neto težina : 55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>15.780,00 kn</b>	19.725,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG36KBTA5 - vanjska jedinica		AOYG36KBTA5; R32 • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 9.5(3.0-11.0)kW/10.6(3.5-12.0)kW • Ekološki plin: R32 • EER/COP koef.: 3.8/4.5 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤2900 m <sup>3</sup> /h • Buka(zvučni tlak): ≤55dB(A) • Jačina zvuka: ≤68dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 5x1/4", Plinovita faza: 3x3/8", 2x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm <sup>2</sup> /Osigurač: 20A • Max.dužina instalacije: 75m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 40m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 600mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/S/D : 884x820x315mm • Neto težina : 59.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	<b>21.620,00 kn</b>	27.025,00 kn	



# DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

## Zagreb Istok

Ulica kneza Branimira 189  
10040 Zagreb  
01 234 2525  
komercijala@klimatizacija.hr

## Zagreb Zapad

Ilica 480  
10000 Zagreb  
01 2230 392  
komercijala@klimatizacija.hr

## Split

Ulica 141. brigade Hrvatske  
vojske 9 21000 Split  
021 222 288  
split@klimatizacija.hr

## Rijeka

Luki 56A  
51000 Rijeka  
051 347 565  
rijeka@klimatizacija.hr

## Osijek

Ulica Svetog Leopolda Bogdana  
Mandića 31F, 31000 Osijek  
031 216 621  
osijek@klimatizacija.hr

## Pula

Fojba 21  
52100 Pula  
052 209 435  
pula@klimatizacija.hr

## Šibenik

**USKORO!**  
Put Vida 1  
22000 Šibenik  
sibenik@klimatizacija.hr



klimatizacija.hr



klimatizacija.hr/cjenici/fujitsu



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME  
klimatizacija.hr



**ALFASOL**

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.