

**MITSUBISHI
ELECTRIC**

CJENIK KLIMA UREĐAJA
stambena serija.

2022

lipanj

PROŠIRENA VERZIJA

• VEKA-ING D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •








• ZAGREB • SPLIT • RIJEKA • OSIJEK • PULA • ŠIBENIK •
















klimatizacija.hr








• VEKA-ING D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •









• ZAGREB • SPLIT • RIJEKA • OSIJEK • PULA • ŠIBENIK •








ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Zidni mono split sustavi od 2,0 kW do 2,9 kW					
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 2.5 kW - MSZ-DW25VF/MUZ-DW25VF		MSZ-DW25VF/MUZ-DW25VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.5-2.9)kW/3.15(0.7-3.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 800W/850W • Protok zraka: ≤582 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤57dB; (VJ): ≤63dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x1,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 290x799x232mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9kg/23.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.150,00 kn	5.187,50 kn	NOVO!
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 2.5 kW - MSZ-HR25VFK/MUZ-HR25VF		MSZ-HR25VFK/MUZ-HR25VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.5-2.9)kW/3.15(0.7-3.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 800W/850W • Protok zraka: ≤582 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤57dB; (VJ): ≤63dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x1,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 290x838x228mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg/23.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.670,00 kn	5.837,50 kn	
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 2.0 kW - MSZ-AP20VGK/MUZ-AP20VG		MSZ-AP20VGK/MUZ-AP20VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.6-2.7)kW/2.5(0.5-3.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 460W/600W • Protok zraka: ≤414 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤40dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 250x760x178mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.2kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.020,00 kn	8.775,00 kn	
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 2.5 kW - MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG		MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/3.2(1.0-4.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,8 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 600W/780W • Protok zraka: ≤684 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤58dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.5kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.150,00 kn	8.937,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 2.5 kW bijeli - MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG		MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/3.2(1.0-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+ • SEER/SCOP koef.: 9,1/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 540W/700W • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤58dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.520,00 kn	10.650,00 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 2.5 kW crni - MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG		MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/3.2(1.0-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+ • SEER/SCOP koef.: 9,1/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 540W/700W • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤58dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.520,00 kn	10.650,00 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 2.5 kW srebrni - MSZ-EF25VGKS/MUZ-EF25VG		MSZ-EF25VGKS/MUZ-EF25VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/3.2(1.0-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+ • SEER/SCOP koef.: 9,1/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 540W/700W • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤47dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤58dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.840,00 kn	11.050,00 kn	







<p>Mitsubishi Electric Heating Inverter 2.5 kW - MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ</p>		<p>MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.8-3.5)kW/3.2(0.9-6.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -25°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 580W/760W • Protok zraka: <math>s738\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>s46\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>s46\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>s60\text{dB}</math>]; (VJ): <math>s60\text{dB}</math>] • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -25°C<math>s46^{\circ}\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 280x838x229mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.0kg/34.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>9.820,00 kn</p>	<p>12.275,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Hyper Heating DC Inverter 2.5 kW - MSZ-RW25VG/MUZ-RW25VGHZ</p>		<p>MSZ-RW25VG/MUZ-RW25VGHZ; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.5)kW/3.2(0.8-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 11,2/5,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Ugrađen grijač protiv smrzavanja tačice vanjske jedinice, 100% nominalnog kapaciteta u grijanju pri vanjskoj temperaturi od -25°C, Grijanje pri temperaturi -30°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 435W/580W • Protok zraka: <math>s846\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>s42\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>s49\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>s58\text{dB}</math>]; (VJ): <math>s60\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 10m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -30°C<math>s46^{\circ}\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 305x988x247mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/39.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>12.380,00 kn</p>	<p>15.475,00 kn</p>	<p>NOVO!</p>
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 2.5 kW bijeli - MSZ-LN25VG(2)W/MUZ-LN25VG(2)</p>		<p>MSZ-LN25VG(2)W/MUZ-LN25VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.0-3.5)kW/3.2(0.8-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 10,5/5,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 485W/580W • Protok zraka: <math>s714\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>s42\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>s46\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>s58\text{dB}</math>]; (VJ): <math>s60\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C<math>s46^{\circ}\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>10.680,00 kn</p>	<p>13.350,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 2.5 kW biserno bijeli - MSZ-LN25VG(2)V/MUZ-LN25VG(2)</p>		<p>MSZ-LN25VG(2)V/MUZ-LN25VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.0-3.5)kW/3.2(0.8-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 10,5/5,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 485W/580W • Protok zraka: <math>s714\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>s42\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>s46\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>s58\text{dB}</math>]; (VJ): <math>s60\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C<math>s46^{\circ}\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>11.430,00 kn</p>	<p>14.287,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 2.5 kW rubin crveni - MSZ-LN25VG(2)R/MUZ-LN25VG(2)</p>		<p>MSZ-LN25VG(2)R/MUZ-LN25VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.0-3.5)kW/3.2(0.8-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 10,5/5,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 485W/580W • Protok zraka: <math>s714\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>s42\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>s46\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>s58\text{dB}</math>]; (VJ): <math>s60\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C<math>s46^{\circ}\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>11.430,00 kn</p>	<p>14.287,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 2.5 kW onyx crni - MSZ-LN25VG(2)B/MUZ-LN25VG(2)</p>		<p>MSZ-LN25VG(2)B/MUZ-LN25VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.0-3.5)kW/3.2(0.8-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 10,5/5,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 485W/580W • Protok zraka: <math>s714\text{ m}^3/\text{h}</math> • Buka(zvučni tlak): [(UJ): <math>s42\text{dB(A)}</math>]; (VJ): <math>s46\text{dB(A)}</math>] • Jačina zvuka: [(UJ): <math>s58\text{dB}</math>]; (VJ): <math>s60\text{dB}</math>] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C<math>s46^{\circ}\text{C}</math> • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>11.430,00 kn</p>	<p>14.287,50 kn</p>	







Zidni mono split sustavi od 3,0 kW do 3,9 kW					
Mitsubishi Electric Comfort Inverter 3.4 kW - MSZ-DW35VF/MUZ-DW35VF		MSZ-DW35VF/MUZ-DW35VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.4)kW/3.6(0.9-3.7)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1210W/975W • Protok zraka: ≤702 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x1,5mm ² • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 290x799x232mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9kg/24.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.790,00 kn	5.987,50 kn	NOVO!
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 3.5 kW - MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF		MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.4)kW/3.6(0.9-3.7)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1210W/975W • Protok zraka: ≤702 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x1,5mm ² • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto dimenzije (VJ): 538x699x249mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg/24.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.360,00 kn	6.700,00 kn	
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 3.5 kW - MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG		MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1.1-3.8)kW/4.0(1.3-4.6)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 990W/1030W • Protok zraka: ≤684 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤57dB; (VJ): ≤61dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.5kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.130,00 kn	10.162,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 3.5 kW bijeli - MSZ-EF35VGKW/MUZ-EF35VG		MSZ-EF35VGKW/MUZ-EF35VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1.1-4.0)kW/4.0(1.3-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,8/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 910W/950W • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤62dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/34.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.070,00 kn	12.587,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 3.5 kW crni - MSZ-EF35VGKB/MUZ-EF35VG		MSZ-EF35VGKB/MUZ-EF35VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1.1-4.0)kW/4.0(1.3-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,8/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 910W/950W • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤62dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/34.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.070,00 kn	12.587,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 3.5 kW srebrni - MSZ-EF35VGKS/MUZ-EF35VG		MSZ-EF35VGKS/MUZ-EF35VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1.1-4.0)kW/4.0(1.3-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,8/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 910W/950W • Protok zraka: ≤630 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤62dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/34.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.400,00 kn	13.000,00 kn	
Mitsubishi Electric Heating Inverter 3.5 kW - MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ		MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(0.9-6.6)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,6/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -25°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 910W/1020W • Protok zraka: ≤786 m ³ /h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤47dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤61dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm ² • Max. dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -25°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x229mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.0kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.660,00 kn	14.575,00 kn	

<p>Mitsubishi Electric Hyper Heating DC Inverter 3.5 kW - MSZ-RW35VG/MUZ-RW35VGHZ</p>		<p>MSZ-RW35VG/MUZ-RW35VGHZ; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1.0-4.0)kW/4.0(1.1-7.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 9,4/5,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, I-see senzor, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Ugrađen grijač protiv smrzavanja tavice vanjske jedinice, 100% nominalnog kapaciteta u grijanju pri vanjskoj temperaturi od -25°C. Grijanje pri temperaturi -30°C. Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 770W/810W • Protok zraka: s870 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s43dB(A); (VJ): s50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s59dB; (VJ): s61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 10m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -30°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 305x988x247mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/40kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>14.810,00 kn</p>	<p>18.512,50 kn</p>	<p>NOVO!</p>
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 3.5 kW bijeli - MSZ-LN35VG(2)W/MUZ-LN35VG(2)</p>		<p>MSZ-LN35VG(2)W/MUZ-LN35VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(1.0-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 9,5/5,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C. Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 820W/800W • Protok zraka: s768 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s43dB(A); (VJ): s49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s58dB; (VJ): s61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>12.880,00 kn</p>	<p>16.100,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 3.5 kW biserno bijeli - MSZ-LN35VG(2)V/MUZ-LN35VG(2)</p>		<p>MSZ-LN35VG(2)V/MUZ-LN35VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(1.0-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 9,5/5,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C. Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 820W/800W • Protok zraka: s768 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s43dB(A); (VJ): s49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s58dB; (VJ): s61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>13.860,00 kn</p>	<p>17.325,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 3.5 kW rubin crveni - MSZ-LN35VG(2)R/MUZ-LN35VG(2)</p>		<p>MSZ-LN35VG(2)R/MUZ-LN35VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(1.0-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 9,5/5,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C. Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 820W/800W • Protok zraka: s768 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s43dB(A); (VJ): s49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s58dB; (VJ): s61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>13.860,00 kn</p>	<p>17.325,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 3.5 kW onyx crni - MSZ-LN35VG(2)B/MUZ-LN35VG(2)</p>		<p>MSZ-LN35VG(2)B/MUZ-LN35VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-4.0)kW/4.0(1.0-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 9,5/5,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C. Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 820W/800W • Protok zraka: s768 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s43dB(A); (VJ): s49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s58dB; (VJ): s61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>13.860,00 kn</p>	<p>17.325,00 kn</p>	
<p>Zidni mono split sustavi od 4,0 kW do 4,9 kW</p>					
<p>Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 4.2 kW - MSZ-HR42VFK/MUZ-HR42VF</p>		<p>MSZ-HR42VFK/MUZ-HR42VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(1.1-4.6)kW/4.7(0.9-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,5/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C. Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1340W/1300W • Protok zraka: s786 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s45dB(A); (VJ): s50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s60dB; (VJ): s64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x1,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/34.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>7.630,00 kn</p>	<p>9.537,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 4.2 kW - MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG</p>		<p>MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.5)kW/5.4(1.3-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,8/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C. Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1300W/1490W • Protok zraka: s684 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s42dB(A); (VJ): s50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): s57dB; (VJ): s61dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsTs46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>10.620,00 kn</p>	<p>13.275,00 kn</p>	









Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 4.2 kW bijeli - MSZ-EF42VGKW/MUZ-EF42VG		MSZ-EF42VGKW/MUZ-EF42VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.6)kW/5.4(1.3-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,9/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1200W/1455W • Protok zraka: ≤672 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤62dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CStS46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.120,00 kn	16.400,00 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 4.2 kW crni - MSZ-EF42VGKB/MUZ-EF42VG		MSZ-EF42VGKB/MUZ-EF42VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.6)kW/5.4(1.3-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,9/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1200W/1455W • Protok zraka: ≤672 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤62dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CStS46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.460,00 kn	16.825,00 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 4.2 kW srebrni - MSZ-EF42VGKS/MUZ-EF42VG		MSZ-EF42VGKS/MUZ-EF42VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.6)kW/5.4(1.3-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,9/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1200W/1455W • Protok zraka: ≤672 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤62dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CStS46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.460,00 kn	16.825,00 kn	
Zidni mono split sustavi od 5,0 kW do 5,9 kW					
Mitsubishi Electric Comfort Inverter 5.0 kW - MSZ-DW50VF/MUZ-CW50VF		MSZ-DW50VF/MUZ-DW50VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.3-5.0)kW/5.4(1.4-6.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,5/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2050W/1550W • Protok zraka: ≤786 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤45dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CStS46°C • Neto dimenzije (UJ): 290x799x232mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.530,00 kn	9.412,50 kn	NOVO!
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 5.0 kW - MSZ-HR50VFK/MUZ-HR50VF		MSZ-HR50VFK/MUZ-HR50VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.3-5.0)kW/5.4(1.4-6.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,5/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2050W/1550W • Protok zraka: ≤786 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤45dB(A); (VJ): ≤50dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°CStS46°C • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.480,00 kn	10.600,00 kn	
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 5.0 kW - MSZ-AP50VGK/MUZ-AP50VG		MSZ-AP50VGK/MUZ-AP50VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.4-5.4)kW/5.8(1.4-7.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,4/4,7 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1550W/1600W • Protok zraka: ≤756 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤44dB(A); (VJ): ≤52dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CStS46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.450,00 kn	15.562,50 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 5.0 kW bijeli - MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50VG		MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.4-5.4)kW/5.8(1.4-7.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,5 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1540W/1560W • Protok zraka: ≤678 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤52dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤65dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CStS46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.060,00 kn	20.075,00 kn	
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 5.0 kW crni - MSZ-EF50VGKB/MUZ-EF50VG		MSZ-EF50VGKB/MUZ-EF50VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.4-5.4)kW/5.8(1.4-7.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,5 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1540W/1560W • Protok zraka: ≤678 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤52dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤65dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CStS46°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.060,00 kn	20.075,00 kn	














<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Inverter 5.0 kW srebrni - MSZ-EF50VGKS/MUZ-EF50VG</p>		<p>MSZ-EF50VGKS/MUZ-EF50VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.4-5.4)kW/5.8(1.4-7.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,5 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1540W/1560W • Protok zraka: ≤678 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A); (VJ): ≤52dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤65dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>16.360,00 kn</p>	<p>20.450,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Heating Inverter 5.0 kW - MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ</p>		<p>MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(0.8-5.2)kW/5.0(0.9-7.8)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,2/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -25°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1630W/1300W • Protok zraka: ≤786 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤48dB(A); (VJ): ≤51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -25°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.0kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>17.170,00 kn</p>	<p>21.462,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Hyper Heating DC Inverter 3.5 kW - MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VGHZ</p>		<p>MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VGHZ; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.4-5.8)kW/6.0(1.8-8.7)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A++ • SEER/SCOP koef.: 7,6/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Ugrađen grijač protiv smrzavanja tavice vanjske jedinice, 100% nominalnog kapaciteta u grijanju pri vanjskoj temperaturi od -25°C, Grijanje pri temperaturi -30°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1380W/1450W • Protok zraka: ≤1092 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤54dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤59dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -30°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 305x988x247mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/54kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>19.870,00 kn</p>	<p>24.837,50 kn</p>	<p>NOVO!</p>
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 5.0 kW bijeli - MSZ-LN50VG(2)W/MUZ-LN50VG(2)</p>		<p>MSZ-LN50VG(2)W/MUZ-LN50VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.0-6.0)kW/6.0(1.0-8.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1380W/1480W • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>18.290,00 kn</p>	<p>22.862,50 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 5.0 kW biserno bijeli - MSZ-LN50VG(2)V/MUZ-LN50VG(2)</p>		<p>MSZ-LN50VG(2)V/MUZ-LN50VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.0-6.0)kW/6.0(1.0-8.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1380W/1480W • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>19.420,00 kn</p>	<p>24.275,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 5.0 kW rubin crveni - MSZ-LN50VG(2)R/MUZ-LN50VG(2)</p>		<p>MSZ-LN50VG(2)R/MUZ-LN50VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.0-6.0)kW/6.0(1.0-8.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1380W/1480W • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>19.420,00 kn</p>	<p>24.275,00 kn</p>	
<p>Mitsubishi Electric Kirigamine Style 5.0 kW onyx crni - MSZ-LN50VG(2)B/MUZ-LN50VG(2)</p>		<p>MSZ-LN50VG(2)B/MUZ-LN50VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.0-6.0)kW/6.0(1.0-8.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A++ • SEER/SCOP koef.: 8,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1380W/1480W • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤46dB(A); (VJ): ≤51dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CsT546°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>19.420,00 kn</p>	<p>24.275,00 kn</p>	














Zidni mono split sustavi od 6,0 kW do 6,9 kW				
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 6.1 kW - MSZ-HR60VFK/MUZ-HR60VVF		MSZ-HR60VFK/MUZ-HR60VVF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.7-7.1)kW/6.8(1.5-8.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,2/4,5 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1810W/1810W • Protok zraka: ≤1176 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤50dB(A); (VJ): ≤53dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤65dB; (VJ): ≤65dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 305x923x262mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 12.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.660,00 kn	13.325,00 kn
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 6.1 kW - MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VVG		MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VVG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-7.3)kW/6.8(2.0-8.6)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A++ • SEER/SCOP koef.: 7,4/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1590W/1670W • Protok zraka: ≤1134 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤48dB(A); (VJ): ≤56dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤65dB; (VJ): ≤68dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 325x1100x257mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 16.0kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.700,00 kn	17.125,00 kn
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 6.1 kW bijeli - MSZ-LN60VG(2)W/MUZ-LN60VG(2)		MSZ-LN60VG(2)W/MUZ-LN60VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-6.9)kW/6.8(1.8-9.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A++ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1790W/1810W • Protok zraka: ≤942 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤49dB(A); (VJ): ≤55dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤65dB; (VJ): ≤65dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	19.630,00 kn	24.537,50 kn
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 6.1 kW biserno bijeli - MSZ-LN60VG(2)V/MUZ-LN60VG(2)		MSZ-LN60VG(2)V/MUZ-LN60VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-6.9)kW/6.8(1.8-9.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A++ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1790W/1810W • Protok zraka: ≤942 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤49dB(A); (VJ): ≤55dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤65dB; (VJ): ≤65dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	20.890,00 kn	26.112,50 kn
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 6.1 kW rubin crveni - MSZ-LN60VG(2)R/MUZ-LN60VG(2)		MSZ-LN60VG(2)R/MUZ-LN60VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-6.9)kW/6.8(1.8-9.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A++ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1790W/1810W • Protok zraka: ≤942 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤49dB(A); (VJ): ≤55dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤65dB; (VJ): ≤65dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	20.890,00 kn	26.112,50 kn
Mitsubishi Electric Kirigamine Style 6.1 kW onyx crni - MSZ-LN60VG(2)B/MUZ-LN60VG(2)		MSZ-LN60VG(2)B/MUZ-LN60VG(2); R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.4-6.9)kW/6.8(1.8-9.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A++ • SEER/SCOP koef.: 7,5/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1790W/1810W • Protok zraka: ≤942 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤49dB(A); (VJ): ≤55dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤65dB; (VJ): ≤65dB] • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.5kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	20.890,00 kn	26.112,50 kn

Zidni mono split sustavi od 7,0 kW do 7,9 kW					
ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 7.1 kW - MSZ-HR71VFK/MUZ-HR71VF		MSZ-HR71VFK/MUZ-HR71VF; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(1.8-7.3)kW/8.1(1.5-9.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.0/4.3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2330W/2440W • Protok zraka: ≤1176 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤50dB(A); (VJ): ≤53dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤65dB; (VJ): ≤66dB] • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 305x923x262mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 12.5kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.020,00 kn	15.025,00 kn	
Mitsubishi Electric Super Inverter Plus 7.1 kW - MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG		MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(2.0-8.7)kW/8.1(2.2-10.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.2/4.4 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2010W/2120W • Protok zraka: ≤1116 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤49dB(A); (VJ): ≤56dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤65dB; (VJ): ≤69dB] • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 325x1100x257mm • Neto dimenzije (VJ): 800x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 17.0kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.360,00 kn	20.450,00 kn	
Parapetni split sustavi					
Mitsubishi Electric Parapetna jedinica 2.5 kW - MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA		MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.6-3.2)kW/3.4(1.3-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.5/4.2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tihi rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 620W/910W • Protok zraka: ≤534 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤41dB(A); (VJ): ≤45dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤54dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.920,00 kn	14.900,00 kn	
Mitsubishi Electric Parapetna jedinica 3.5 kW - MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA		MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.9-3.9)kW/4.3(1.1-5.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.6/4.4 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tihi rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1060W/1260W • Protok zraka: ≤534 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤41dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤54dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.110,00 kn	16.387,50 kn	
Mitsubishi Electric Parapetna jedinica 5.0 kW - MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA		MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.2-5.6)kW/6.0(1.5-7.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.8/4.2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tihi rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1550W/1860W • Protok zraka: ≤738 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤48dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤60dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	19.280,00 kn	24.100,00 kn	
Mitsubishi Electric Parapetna jedinica 6.1 kW - MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA		MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.7-6.3)kW/7.0(1.6-8.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.2/4.1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tihi rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1840W/2180W • Protok zraka: ≤900 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤53dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ):≤65dB; (VJ): ≤65dB] • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst546°C • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x300mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/54.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	21.520,00 kn	26.900,00 kn	












ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Kanalni split sustavi					
Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 2.5 kW - SEZ-M25DA/SUZ-M25VA		SEZ-M25DA/SUZ-M25VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.4-3.2)kW/2.9(1.3-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A/A • SEER/SCOP koef.: 5,3/3,8 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 710W/800W • Protok zraka: ≤540 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤29dB(A); (VJ): ≤45dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤50dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 200x790x700mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 18.0kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.090,00 kn	13.862,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 3.5 kW - SEZ-M35DA/SUZ-M35VA		SEZ-M35DA/SUZ-M35VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.7-3.9)kW/4.2(1.1-5.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 5,9/4,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1000W/1070W • Protok zraka: ≤660 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤33dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤53dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 200x990x700mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 21.0kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.170,00 kn	15.212,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 5.0 kW - SEZ-M50DA/SUZ-M50VA		SEZ-M50DA/SUZ-M50VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.1-5.6)kW/6.0(1.5-7.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,0/4,0 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1540W/1610W • Protok zraka: ≤900 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤36dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤57dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 200x990x700mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 23.0kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	14.880,00 kn	18.600,00 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 6.1 kW - SEZ-M60DA/SUZ-M60VA		SEZ-M60DA/SUZ-M60VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1(1.6-6.3)kW/7.4(1.6-8.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A/A+ • SEER/SCOP koef.: 5,5/4,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1840W/2040W • Protok zraka: ≤1080 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤37dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB; (VJ): ≤65dB] • Priključni cijevi: 1/4" 5/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 200x1190x700mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ/VJ): 27.0kg/54.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.390,00 kn	20.487,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric Kanalna jedinica 7.1 kW - SEZ-M71DA/SUZ-M71VA		SEZ-M71DA/SUZ-M71VA; R32 • Tip: kanalni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(2.2-8.1)kW/8.0(2.0-10.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A/A • SEER/SCOP koef.: 5,5/3,9 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2150W/2280W • Protok zraka: ≤1200 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤39dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB; (VJ): ≤66dB] • Priključni cijevi: 3/8" 5/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 40g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 200x1190x700mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ/VJ): 27.0kg/55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	20.040,00 kn	25.050,00 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Kazetni split sustavi - jednosmjerni					
Mitsubishi Electric Kazetna jedinica - jednosmjerna - 2.5 kW - MLZ-KP25VF/SUZ-M25VA		MLZ-KP25VF/SUZ-M25VA; R32 • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.4-3.2)kW/3.2(1.4-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,4 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-ion filter, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 590W/800W • Protok zraka: ≤528 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤38dB(A); (VJ): ≤45dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤52dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.5kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.750,00 kn	15.937,50 kn	Uključen panel MLP-444W
Mitsubishi Electric Kazetna jedinica - jednosmjerna - 3.5 kW - MLZ-KP35VF/SUZ-M35VA		MLZ-KP35VF/SUZ-M35VA; R32 • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.8-3.9)kW/4.1(1.1-4.9)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,0/4,6 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-ion filter, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 940W/1100W • Protok zraka: ≤564 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤40dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤53dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°Cst≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.5kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	14.550,00 kn	18.187,50 kn	Uključen panel MLP-444W
Mitsubishi Electric Kazetna jedinica - jednosmjerna - 5.0 kW - MLZ-KP50VF/SUZ-M50VA		MLZ-KP50VF/SUZ-M50VA; R32 • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.7-5.6)kW/6.0(1.7-7.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,7/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-ion filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1380W/1860W • Protok zraka: ≤684 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤47dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤59dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°Cst≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ/VJ): 15.5kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	18.930,00 kn	23.662,50 kn	Uključen panel MLP-444W

ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Kazetni split sustavi - 4-smjerne					
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 2.5 kW sa IC daljinskim upravljačem - SLZ-M25FA/SUZ-M25VA		SLZ-M25FA/SUZ-M25VA; panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.4-3.2)kW/3.2(1.3-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 650W/880W • Protok zraka: ≤420 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤28dB(A); (VJ): ≤45dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤45dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.060,00 kn	13.825,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 2.5 kW sa žičanim daljinskim upravljačem - SLZ-M25FA/SUZ-M25VA		SLZ-M25FA/SUZ-M25VA; panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(1.4-3.2)kW/3.2(1.3-4.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 650W/880W • Protok zraka: ≤420 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤28dB(A); (VJ): ≤45dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤45dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/30.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.080,00 kn	15.100,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 3.5 kW sa IC daljinskim upravljačem - SLZ-M35FA/SUZ-M35VA		SLZ-M35FA/SUZ-M35VA; panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.7-3.9)kW/4.0(1.0-5.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,7/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1090W/1070W • Protok zraka: ≤510 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤31dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤48dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.340,00 kn	15.425,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 3.5 kW sa žičanim daljinskim upravljačem - SLZ-M35FA/SUZ-M35VA		SLZ-M35FA/SUZ-M35VA; panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.7-3.9)kW/4.0(1.0-5.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,7/4,3 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1090W/1070W • Protok zraka: ≤510 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤31dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤48dB; (VJ): ≤59dB] • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 12m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -10°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 550x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/35.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.360,00 kn	16.700,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 4.6 kW sa IC daljinskim upravljačem - SLZ-M50FA/SUZ-M50VA		SLZ-M50FA/SUZ-M50VA; panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.6(1.0-5.2)kW/5.0(1.3-5.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1350W/1560W • Protok zraka: ≤576 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤34dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤51dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	15.720,00 kn	19.650,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 4.6 kW sa žičanim daljinskim upravljačem - SLZ-M50FA/SUZ-M50VA		SLZ-M50FA/SUZ-M50VA; panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.6(1.0-5.2)kW/5.0(1.3-5.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,2 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1350W/1560W • Protok zraka: ≤576 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤34dB(A); (VJ): ≤48dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤51dB; (VJ): ≤64dB] • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 714x800x285mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.740,00 kn	20.925,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 5.7 kW sa IC daljinskim upravljačem - SLZ-M60FA/SUZ-M60VA		SLZ-M60FA/SUZ-M60VA; panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.7(1.5-6.3)kW/6.4(1.6-7.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1670W/2130W • Protok zraka: ≤690 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤39dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤56dB; (VJ): ≤65dB] • Priključni cijevi: 1/4" 5/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/54.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.720,00 kn	20.900,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric - Kazetna jedinica 5.7 kW sa žičanim daljinskim upravljačem - SLZ-M60FA/SUZ-M60VA		SLZ-M60FA/SUZ-M60VA; panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.7(1.5-6.3)kW/6.4(1.6-7.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,2/4,1 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1670W/2130W • Protok zraka: ≤690 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤39dB(A); (VJ): ≤49dB(A)] • Jačina zvuka: [(UJ): ≤56dB; (VJ): ≤65dB] • Priključni cijevi: 1/4" 5/8" • Kabel meduvezve: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x2,5mm² • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto dimenzije (VJ): 880x840x330mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/54.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	17.740,00 kn	22.175,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-41MAA







ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Multi sustav unutarnje jedinice od 2,0 kW do 2,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-DW25VF; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.15kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤582 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 290x799x232mm • Neto težina (UJ): 9kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.700,00 kn	2.125,00 kn	NOVO!
Mitsubishi Electric MSZ-HR25VFK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-HR25VFK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.15kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤582 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UI: 3x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto težina (UJ): 8.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.120,00 kn	2.650,00 kn	
Mitsubishi electric MSZ-AP20VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP20VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0kW/2.5kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤414 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 250x760x178mm • Neto težina (UJ): 8.2kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.810,00 kn	3.512,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP25VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤684 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto težina (UJ): 10.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.830,00 kn	3.537,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF22VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF22VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.2kW/3.0kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.550,00 kn	4.437,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF22VGKB - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF22VGKB; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.2kW/3.0kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.550,00 kn	4.437,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF22VGKS - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF22VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.2kW/3.0kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.900,00 kn	4.875,00 kn	
Mitsubishi electric MSZ-EF25VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF25VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.590,00 kn	4.487,50 kn	
Mitsubishi electric MSZ-EF25VGKB - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF25VGKB; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.590,00 kn	4.487,50 kn	
Mitsubishi electric MSZ-EF25VGKS - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF25VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.910,00 kn	4.887,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG(2)W - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN25VG(2)W; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤714 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.360,00 kn	5.450,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG(2)V - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN25VG(2)V; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤714 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.110,00 kn	6.387,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG(2)R - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN25VG(2)R; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤714 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.110,00 kn	6.387,50 kn	

Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG(2)B - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN25VG(2)B; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s714 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s58dB • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.110,00 kn	6.387,50 kn	
Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG - unutarnja jedinica - parapetna		MFZ-KT25VG; R32 • Tip: parapetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tihi rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-Ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s534 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s41dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s54dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto težina (UJ): 14.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.100,00 kn	7.625,00 kn	
Mitsubishi Electric SEZ-M25DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M25DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/2.9kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s540 m³/h • Vanjski statički tlak: s50Pa • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s29dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s50dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 200x790x700mm • Neto težina (UJ): 18.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.270,00 kn	6.587,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric MLZ-KP25VF - unutarnja jedinica - kazetna jednosmjerna		MLZ-KP25VF; R32 • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-ion filter, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s528 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s38dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s52dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.930,00 kn	8.662,50 kn	Uključen panel MLP-444W
Mitsubishi Electric SLZ-M25FA - unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FALM		SLZ-M25FA + panel SLP-2FALM • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s420 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s28dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s45dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.240,00 kn	6.550,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric SLZ-M25FA - unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FA		SLZ-M25FA + panel SLP-2FA • Tip: kazetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5kW/3.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s420 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s28dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s45dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.260,00 kn	7.825,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-41MAA
Multi sustav unutarnje jedinice od 3,0 kW do 3,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-DW35VF; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4kW/3.6kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s702 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ):s46dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 290x799x232mm • Neto težina (UJ): 9kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.900,00 kn	2.375,00 kn	NOVO!
Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-HR35VF; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4kW/3.6kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s702 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ):s46dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto težina (UJ): 8.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.390,00 kn	2.987,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP35VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s684 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s57dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto težina (UJ): 10.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.160,00 kn	3.950,00 kn	
Mitsubishi electric MSZ-EF35VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF35VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.100,00 kn	5.125,00 kn	
Mitsubishi electric MSZ-EF35VGKB - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF35VGKB; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.100,00 kn	5.125,00 kn	
Mitsubishi electric MSZ-EF35VGKS - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF35VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s630 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.430,00 kn	5.537,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG(2)W - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN35VG(2)W; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: s768 m³/h • Buka(zvučni tlak): [(UJ): s43dB(A) • Jačina zvuka: [(UJ):s58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel medužveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.070,00 kn	6.337,50 kn	

Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG(2)V - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN35VG(2)V; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤768 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.050,00 kn	7.562,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG(2)R - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN35VG(2)R; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤768 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.050,00 kn	7.562,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG(2)B - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN35VG(2)B; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤768 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.050,00 kn	7.562,50 kn	
Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG - unutarnja jedinica - parapetna		MFZ-KT35VG; R32 • Tip: parapetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.3kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-Ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤534 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto težina (UJ): 14.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.490,00 kn	8.112,50 kn	
Mitsubishi Electric SEZ-M35DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M35DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.2kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤660 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤33dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤53dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 200x990x700mm • Neto težina (UJ): 21.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.550,00 kn	6.937,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric MLZ-KP35VF - unutarnja jedinica - kazetna jednosmjerna		MLZ-KP35VF; R32 • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.1kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-Ion filter, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤564 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤40dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤53dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.930,00 kn	9.912,50 kn	Uključen panel MLP-444W
Mitsubishi Electric SLZ-M35FA - unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FALM		SLZ-M35FA + panel SLP-2FALM • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤510 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤31dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤48dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.720,00 kn	7.150,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric SLZ-M35FA - unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FA		SLZ-M35FA + panel SLP-2FA • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/4.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤510 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤31dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤48dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.740,00 kn	8.425,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-41MAA
Multi sustav unutarnje jedinice od 4,0 kW do 4,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ-HR42VFK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-HR42VFK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/4.7kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnostika, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤786 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto težina (UJ): 9.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.270,00 kn	4.087,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-AP42VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP42VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤684 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto težina (UJ): 10.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.690,00 kn	4.612,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF42VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤672 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.680,00 kn	5.850,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKB - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF42VGKB; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤672 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.680,00 kn	5.850,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKS - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF42VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤672 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.020,00 kn	6.275,00 kn	

Mitsubishi Electric SLZ-M50FA unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FALM		SLZ-M50FA + panel SLP-2FALM • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.6kW/5.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤576 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤34dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤51dB • Prikjučni cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.780,00 kn	8.475,00 kn	Uključen panel SLP-2FALM
Mitsubishi Electric SLZ-M50FA unutarnja jedinica - kazetna + panel SLP-2FA		SLZ-M50FA + panel SLP-2FA • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.6kW/5.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska kontrola hlađenja i grijanja, Timer, Samodijagnoza, Dovod svježeg zraka, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤576 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤34dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤51dB • Priključni cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 245x570x570mm • Neto težina (UJ): 15.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.800,00 kn	9.750,00 kn	Uključen panel SLP-2FA i daljinski upravljač PAR-41MAA
Multi sustav unutarnje jedinice od 5,0 kW do 5,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-HR50VFK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Samodijagnoza, 24h timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤786 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 280x838x228mm • Neto težina (UJ): 9.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.490,00 kn	4.362,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP50VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnoza, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤756 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x798x219mm • Neto težina (UJ): 10.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.030,00 kn	5.037,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKW - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF50VGKW; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnoza, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤678 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.190,00 kn	6.487,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKB - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF50VGKB; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnoza, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤678 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.190,00 kn	6.487,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKS - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-EF50VGKS; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/5.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Samodijagnoza, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤678 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 299x885x195mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.490,00 kn	6.862,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2W - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN50VG2W; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnoza, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.320,00 kn	6.650,00 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2V - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN50VG2V; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnoza, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.450,00 kn	8.062,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2R - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN50VG2R; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnoza, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.450,00 kn	8.062,50 kn	
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2B - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-LN50VG2B; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Dvostruki ispuh, I-see senzor, Noćni rad, Samodijagnoza, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Plasma Quad Plus filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤834 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 307x890x233mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.450,00 kn	8.062,50 kn	

Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG - unutarnja jedinica - parapetna		MFZ-KT50VG; R32 • Tip: parapetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Tih rad, Econo Cool, Tjedni timer, Silver-Ion filter, Energy saving, Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤738 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤48dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međeuze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 600x750x215mm • Neto težina (UJ): 14.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.340,00 kn	12.925,00 kn	
Mitsubishi Electric SEZ-M50DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M50DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤900 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤36dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međeuze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 200x990x700mm • Neto težina (UJ): 23.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.940,00 kn	7.425,00 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
Mitsubishi Electric MLZ-KP50VF - unutarnja jedinica - kazetna jednosmjerna		MLZ-KP50VF; R32 • Tip: kazetni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Econo Cool, Tjedni timer, Samodijagnoza, Silver-ion filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤684 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤47dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤59dB • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međeuze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 185x1102x360mm • Neto težina (UJ): 15.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.990,00 kn	12.487,50 kn	Uključen panel MLP-444W
Multi sustav unutarnje jedinice od 6,0 kW do 6,9 kW					
Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK - unutarnja jedinica - zidna		MSZ-AP60VGK; R32 • Tip: zidni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1kW/8.8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska promjena režima rada, Automatska kontrola smjera ispuha, Samodijagnostika, Econo Cool, Tjedni timer, Dust filter, Energy saving, Wi-Fi, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤1134 m³/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤48dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤65dB • Priključni cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međeuze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 325x1100x257mm • Neto težina (UJ): 16.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.340,00 kn	5.425,00 kn	
Mitsubishi Electric SEZ-M60DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M60DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.1kW/7.4kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤1080 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤37dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" 5/8" • Kabel međeuze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 200x1190x700mm • Neto težina (UJ): 27.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.760,00 kn	8.450,00 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
Multi sustav unutarnje jedinice od 7,0 kW do 7,9 kW					
Mitsubishi Electric SEZ-M71DA - unutarnja jedinica - kanalna		SEZ-M71DA; R32 • Tip: kanalni multi split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1kW/8.0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Auto restart, Automatska brzina ventilacije, Timer, Samodijagnoza, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Protok zraka: ≤1200 m³/h • Vanjski statički tlak: ≤50Pa • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤39dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 3/8" 5/8" • Kabel međeuze: UJ/VJ: 4x1,5mm² • Neto dimenzije (UJ): 200x1190x700mm • Neto težina (UJ): 27.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.670,00 kn	10.837,50 kn	Uključen daljinski upravljač PAR-41MAA
ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Multi sustav vanjske jedinice					
Mitsubishi Electric MXZ-2HA40VF - vanjska jedinica		MXZ-2HA40VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.0kW/4.3kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.1/4.3 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤44dB(A) • Jačina zvuka: ≤59dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međeuze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm²/Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 550x800x285mm • Neto težina : 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.720,00 kn	9.650,00 kn	U kombinaciji isključivo s DW i HR unutarnjim jedinicama
Mitsubishi Electric MXZ-2F42VF3 - vanjska jedinica		MXZ-2F42VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2kW/4.5kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.7/4.6 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤44dB(A) • Jačina zvuka: ≤59dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međeuze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm²/Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 550x800x285mm • Neto težina : 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.790,00 kn	12.237,50 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-2HA50VF - vanjska jedinica		MXZ-2HA50VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 7.8/4.3 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤47dB(A) • Jačina zvuka: ≤64dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međeuze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm²/Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 550x800x285mm • Neto težina : 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.100,00 kn	11.375,00 kn	U kombinaciji isključivo s DW i HR unutarnjim jedinicama
Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF3 - vanjska jedinica		MXZ-2F53VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.3kW/6.4kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.7/4.6 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: ≤61dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel međeuze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm²/Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 550x800x285mm • Neto težina : 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.030,00 kn	12.537,50 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-3HA50VF - vanjska jedinica		MXZ-3HA50VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0kW/6.0kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 7.2/4.0 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: ≤61dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" • Kabel međeuze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm²/Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 40m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 710x840x330mm • Neto težina : 57.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.690,00 kn	14.612,50 kn	U kombinaciji isključivo s DW i HR unutarnjim jedinicama
Mitsubishi Electric MXZ-3F54VF3 - vanjska jedinica		MXZ-3F54VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.4kW/7.0kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.5/4.6 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: ≤60dB • Priključni cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" • Kabel međeuze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3.25mm²/Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 50m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°CST≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D : 710x840x330mm • Neto težina : 58.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	14.090,00 kn	17.612,50 kn	

Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF3 - vanjska jedinica		MXZ-3F68VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.8kW/8.6kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 7.9/4.1 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): $\leq 48\text{dB(A)}$ • Jačina zvuka: $\leq 63\text{dB}$ • Priključni cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 60m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 60m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq 46^{\circ}\text{C}$ • Neto dimenzije: V/S/D : 710x840x330mm • Neto težina : 58.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.870,00 kn	21.087,50 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-4F72VF3 - vanjska jedinica		MXZ-4F72VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.2kW/8.6kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.1/4.1 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): $\leq 48\text{dB(A)}$ • Jačina zvuka: $\leq 63\text{dB}$ • Priključni cijevi: Tekuća faza: 4x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 60m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 60m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq 46^{\circ}\text{C}$ • Neto dimenzije: V/S/D : 710x840x330mm • Neto težina : 59.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	19.230,00 kn	24.037,50 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-4F80VF3 - vanjska jedinica		MXZ-4F80VF3; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8.0kW/8.8kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 7.6/4.1 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): $\leq 50\text{dB(A)}$ • Jačina zvuka: $\leq 65\text{dB}$ • Priključni cijevi: Tekuća faza: 4x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 60m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15 (10)m • Prednapunjena dužina cijevi: 60m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq 46^{\circ}\text{C}$ • Neto dimenzije: V/S/D : 710x840x330mm • Neto težina : 59.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	20.040,00 kn	25.050,00 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-4F83VF - vanjska jedinica		MXZ-4F83VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8.3kW/9.3kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.5/4.7 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): $\leq 49\text{dB(A)}$ • Jačina zvuka: $\leq 61\text{dB}$ • Priključni cijevi: Tekuća faza: 4x1/4", Plinovita faza: 3x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 70m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 70m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq 46^{\circ}\text{C}$ • Neto dimenzije: V/S/D : 796x950x330mm • Neto težina : 62.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	20.640,00 kn	25.800,00 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF - vanjska jedinica		MXZ-5F102VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 10.2kW/10.5kW • Ekološki plin: R32 • SEER/SCOP koef.: 8.2/4.7 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): $\leq 52\text{dB(A)}$ • Jačina zvuka: $\leq 65\text{dB}$ • Priključni cijevi: Tekuća faza: 5x1/4", Plinovita faza: 4x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 80m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 80m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq 46^{\circ}\text{C}$ • Neto dimenzije: V/S/D : 796x950x330mm • Neto težina : 62.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	22.640,00 kn	28.300,00 kn	
Mitsubishi Electric MXZ-6F122VF - vanjska jedinica		MXZ-6F122VF; R32 • Tip: multi vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 12.2kW/14.0kW • Ekološki plin: R32 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Buka(zvučni tlak): $\leq 55\text{dB(A)}$ • Jačina zvuka: $\leq 74\text{dB}$ • Priključni cijevi: Tekuća faza: 6x1/4", Plinovita faza: 5x3/8" + 1x1/2" • Kabel međuveze: VJ: 4x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,4mm ² /Osigurač: 13A • Max.dužina instalacije: 80m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 80m • Razmak nosača: 500mm • Područje rada: -15°C$\leq 46^{\circ}\text{C}$ • Neto dimenzije: V/S/D : 1048x950x330mm • Neto težina : 87.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	27.990,00 kn	34.987,50 kn	

DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

Zagreb Istok

Ulica kneza Branimira 189
10040 Zagreb
01 234 2525
komercijala@klimatizacija.hr

Zagreb Zapad

Ilica 480
10000 Zagreb
01 2230 392
komercijala@klimatizacija.hr

Split

Ulica 141. brigade Hrvatske
vojske 9, 21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Rijeka

Luki 56A
51000 Rijeka
051 347 565
rijeka@klimatizacija.hr

Osijek

Ulica Svetog Leopolda Bogdana
Mandića 31F, 31000 Osijek
031 216 621
osijek@klimatizacija.hr

Pula

Fojba 21
52100 Pula
052 209 435
pula@klimatizacija.hr

Šibenik

USKORO!
Put Vida 1
22000 Šibenik
sibenik@klimatizacija.hr



klimatizacija.hr



klimatizacija.hr/cjenici/me



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME
klimatizacija.hr

VEKA-ING d.o.o.

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.